

移动式小型15kw柴油发电机

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 移动式小型15kw柴油发电机 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:欧洲狮 型号:BT-1500TSI 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987693 13022158531 |

产品详情

移动式小型15kw柴油发电机 便携式柴油发电机采用四冲程OHV发动机技术确保燃烧有效，燃料经济性好，重量轻，体积小，噪音和振动低,便于操作的高质量装置。欧洲狮柴油发电机设计、生产和测试完全符合GB/T2820-97的标准，广泛应用于建筑、通讯、工业、矿山等领域，整机具有：重量轻，体积小，使用稳定可靠等优点，经过现场比较和测试，其综合性能优于市场上同规格的其他产品。

型 号： BT-1500TSI

发电机参数

额定功率： 15KW

备用功率： 16KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 开架式/手推式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单三相

发动机参数

启动方式： 电启动

燃油型号： 0#或-10#柴油

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 双缸、V型、风冷、四冲程、直喷式

发动机型号: B2V92

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积： 32L

机油容积： 2.2L

工作时间： 8-12h

火塞排量 (ml)： 997

整机参数

工作时间： 8-12H

噪 音: 75-85 (db) 7M

燃油表： 有

整机过载保护: 有

自动过载保护： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

电磁控油阀： 有

外形尺寸： 950*640*700mm

机器重量： 200/235kg

启动前准备工作：

- 1.每次启动发电机组前，将机组至于水平面上检查机油位
- 2.机油不足可损坏发动机，反之机油过多可引起发动机突然增速。
- 3.本司发电机组配备了低油压机保护系统。当机油位降至下线位时，改系统会自动关闭发动机，防止发生事故

具有快速启动、结构紧凑、耐高温的特点。机组加载能力可以达到50%或以上，新改进型发动机的加载能力可高达70%。发动机废气排放符合欧洲2标准；发电机采用低阻抗设计，在非线性负载条件下能承受大幅度的负荷变化并具有良好的反应特性；安装永磁发电机（PMG）励磁的机组，能提供三倍、10秒的强励。