

钢制五柱散热器 GZ609 工业钢柱散热器 钢柱散热器生产厂家

产品名称	钢制五柱散热器 GZ609 工业钢柱散热器 钢柱散热器生产厂家
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司冀州区分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中春暖通 型号:GZ6 产地:冀州区
公司地址	河北省衡水冀州市工业园区
联系电话	13728808997 13722808997

产品详情

钢制五柱散热器 GZ609 工业钢柱散热器 钢柱散热器生产厂家采暖原理气体是会流动的，并且是热胀冷缩的。靠近暖气片的空气首先受热，体积膨胀，密度减小，变得轻了便往上升；其他部分的冷空气就流到暖气片的周围，来填补上升空气空出来的位置，它受热后体积膨胀，密度减小，接着也往上升；先前上升的空气渐渐变冷，密度又增大了，便往下流。这样，房间里的空气便开始上下“对流”起来。在对流的过程中，整个房间里的空气都热起来，室内也就暖和了。因为热量是暖气片上散发出来的，所以安装的位置要选好。如果把暖气片安装在比较高的地方,在暖气片的下方就不能形成对流,尽管暖气开了很久,下面部分仍然是冷,而我们人下在生活在空气的下层的。

暖气片安装位置仔细观察，就会发现，暖气片大都安装在窗台下面。这有两个好处：由于暖气片接近地面，能使室内的全部空气发生对流，所以保持了室温的均衡；第二，一旦冷空气从窗户缝里钻进来，暖气片就把它加热，起到了防冷的作用。所以暖气片安装在窗台的下方效果是。另外要注意的是：暖气片也不能和地紧挨在一起，要与地面间隔20cm左右，便于暖气片内部形成对流。

暖气片十大品牌供应商建议钢制暖气片宜安装在外墙窗台下，阻止和改善从玻璃窗下降的冷气流和玻璃冷辐射的影响，暖气片一般宜明装，内部装修要求较高的民用建筑可采用暗装，托儿所、幼儿园的暖气片必须采用暗装或加防护罩；为防止冻裂散热器，两道外门之间不应设置散热器。有冻结危险的楼梯间或其他有冻结危险的场所，应由单独的立、支管供暖，且散热器前不得设置调节阀，在垂直单管或双管热水供暖系统中，同一房间的两组暖气片可以串联连接；厨房、厕所等辅助用室及走廊的散热器也可同邻室串联连接，在楼梯间布置散热器时，应尽量布置在底层，当山西暖气片过多，底层无法布置时，可

按一定比例分配在下部各层。