

DP总线紫线通讯电缆OEH102*0.64

产品名称	DP总线紫线通讯电缆OEH102*0.64
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

DP总线紫线通讯电缆型号6XV1830-0EH10总线电缆径向对称设计，允许采用剥线工具，可以快速、方便的装配总线电缆专门为装配设计，实心无氧铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。铝箔、镀锡铜网编织双层，紫色优美外 0472标准；B类试验（IEC332.1）。带米标识。工作参数：单线传输规格：1000m，加中继器可延长至10000m订货 ibus总线电缆

DP总线紫线通讯电缆这是通讯系统很常见的通讯总线电缆。

DP总线紫线通讯电缆绝缘：柔性特殊混合料

白色物理发泡线芯颜色:绿色+红色层:加厚阻燃铝箔+抗氧化镀锡铜丝编织 铜丝密度 85%铝箔密度 护套:阻燃柔性特殊混合料特性阻抗: 150 直流电阻:57.5 /km 工作温度: -30 到70 之间技术指标:

- 1、无氧铜导体，2芯DP总线紫线通讯电缆并合成对，芯线红绿二色。
- 2、铝箔、抗氧化镀锡铜丝编织双层，柔性外护套，阻燃,外观紫色。
- 3、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。
- 4、带米标识。
- 5、工作参数：单线传输规格：1000m，加中继器可延长至10000m一般在使用同一厂家的同一系列触摸屏产品时可行。等级低的触摸屏界面向高等级的触摸屏兼容）。复制功能是很有用而方便的。因为同一项目中不少界面是基本相同的，仅需修改少数不同的元素。元（件）素库的使用并非所有的元素都需要每次一笔一笔地画上去。因为软件中包含着相当丰富的。它提供各式各样的指示灯、开关、按键等图形，以及工程中经常用到的设备示意图，如电动机、泵、管道、阀门、储罐等，甚至可能提供较复杂的模块。这些随时可供调用。振动频率不能过大，一般以PLC的手册为准，各个厂家的数值都不一样。
- 5防护等级一般为IP20，即不放水，略微防尘，所以要求安装在防护等级较高的电气柜内。
- 6而额定电压为24V的PLC一般可工作在20V-28V的电压环境中，额定电压为220V的PLC一般可工作在190V-250V的电压环境中，以PLC的手册为主。
- 7接地是PLC最重要的一点，PLC要求必须安装接地线。以上为一般的PLC的使用环境，出此之外还有一些特殊的PLC可以适应在更恶劣的环境中，比如西门子的SIPLUS7-300，理论来说它的工作环境温度可以达到-25---+60摄氏度，湿度甚至可以允许短期偶尔结霜。