

东莞市楼板开裂灌浆补漏，万江建筑物防水补漏公司

产品名称	东莞市楼板开裂灌浆补漏，万江建筑物防水补漏公司
公司名称	惠州市欧耐克防水装饰有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:欧耐克 用途:防水补漏 产地:东莞市
公司地址	惠州市惠城区河南岸马庄村上二村民小组99号（仅限办公）
联系电话	0752-2802309 13631931218

产品详情

欧耐克：我做防水补漏，你放心！东莞市欧耐克防水补漏工程有限公司创建于2004年,多年的防水补漏、保温隔热、油漆防腐等工程施工实践，培养了一支年富力强、技术过硬、经验丰富，具有强烈敬业精神的工程设计、工程预算、经营管理和从事施工的员工队伍；具有各项施工工程应具备比较先进的机电设备和施工设施。欧耐克防水补漏工程有限公司是建筑行业一个设计、施工、销售于一体的建筑装饰企业,具有东莞市市建委颁发的惠州防水补漏专业施工资质，也是起东莞市防水补漏知名企业。欧耐克防水补漏工程有限公司技术力量雄厚，已建立起严格的科学施工质量品质控制体系和完善的售后服务体系

地下室建筑面浇完之后漏水怎么修？堵漏方法 1.堵漏不成功原因分析：对众多堵漏材料和防水材料的技术性能不了解,不重视研究防水技术。施工时不找漏水点、漏水线；见缝漏水即骑缝打眼灌浆；见墙面渗水即满墙打眼灌浆或在墙面涂刷表面涂料；见沉降缝漏水即剔凿填充刚性防水材料或灌注热沥青堵漏等等,这种盲目打眼、盲目灌浆、盲目堵漏的最终结果是钻孔不进浆或不易进浆,沉降缝堵刚性防水材料,裂缝后继续漏水,未真正将漏水点、漏水线、漏水缝堵严,造成堵漏不成功；单纯采用各种涂料在砂浆层或混凝土表面涂刷成膜堵漏,忽视了隐蔽漏水点、漏水缝的处理,只有点堵、线堵和面涂堵漏相结合才能成功；对重点漏水部位和沉降缝堵漏应采用多道防水线。 2.成功堵漏的原则及方法：必须通过剔凿找清漏水点、漏水线,有针对性地进行堵漏；对漏水点、漏水线堵漏采取刚柔结合、膨胀增强结合,外刚内柔的原则,即内部必须选用水中能灌浆、能膨胀、能渗透的柔性注浆堵漏材料,外部封堵采用刚性高强堵漏剂；对沉降缝堵漏必须在缝内进行,采用刚柔结合、膨胀增强结合4道堵漏防线效果甚佳,即由里向外依次为柔、刚、柔、刚4道防线；对埋件周围漏水堵漏,剔凿一定深度后,采用纳米微分子柔性注浆工艺进行堵漏；对线管内部渗漏水堵漏,在堵漏时必须塞实；地下室工程堵漏只有从工程内部进行,方案合理,操作正确,才能获得良好效果。