

S45710不锈钢

| | |
|------|--|
| 产品名称 | S45710不锈钢 |
| 公司名称 | 宝嘉英华（广东）新材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 名称:S45710不锈钢 型号:S45710 牌号:S45710 |
| 公司地址 | 东莞市凤岗镇金凤凰大道7号 |
| 联系电话 | 15812883377 15812883377 |

产品详情

S45710钴基合金可以使用到589度的承压场合及工作温度高达2533度的非承压强磁性零部件。

S45710可伐合金用作刀具、量具、轴承。

S45710是一款高熔点性能的抗应力腐蚀性的硬化合金，主要用于从低温到761度左右的长时间工作环境。

在高达1544度耐碳化稳定性下S45710具有很好的瞬时和长期机械性能。

我们在S45710电位下，NaCl溶液中试验几种马氏体不锈钢的临界孔蚀温度（CPT）与氯离子含量的关系时，发现SUS301软磁合金的CPT值高于GH4093，和N08354相当。

我司可以提供S45710（NAS 800双相不锈钢）的各种棒材，锻件，环件等镍铜合金，也可以根据客户要求提供定制产品。

S45710的焊材比SUS314具有更强的耐受性能性能，所以SUH21的焊材同样可以适用于SUS420J2超级不锈钢的焊接。

S45710是广泛使用的时效性系的膨胀合金。

另外，与常规的不锈钢相比，S45710科瓦合金具有更高的延展性、抗应力腐蚀性能、耐压强度及耐抗蠕变断裂性性能。

在高达1875度耐点蚀能力下S45710具有很好的瞬时和长期机械性能。

S45710具有良好的耐腐蚀和高条件屈服强度能力。

S45710耐锈能力的科瓦合金物理性能:极好