

厂家定做耐高压耐腐蚀KXT(JGD)型衬四氟橡胶接头

产品名称	厂家定做耐高压耐腐蚀KXT(JGD)型衬四氟橡胶接头
公司名称	巩义市智旺供水材料有限公司
价格	150.00/台
规格参数	品牌:巩义智旺 型号:DN50-DN4000 压力:0.6-4.0MPa
公司地址	西村镇西村村
联系电话	18103713153

产品详情

产品介绍

衬四氟橡胶接头又叫橡胶软接头,橡胶接头,橡胶柔性接头,橡胶弹性接头,管道减震器等.是一种高弹性,高气密性,耐介质性和耐气候性的管道接头。该产品利用了橡胶的弹性、高气密性、耐介质性、耐候性和耐辐射性等,采用高强度、冷热稳定性强的聚酯帘子布斜交与之复合后,经过高压、高温模具硫化而成。衬氟主要是应用在强腐蚀工况中,把需要金属压力容器(阀门,罐等)或者橡胶制品(橡胶接头,补偿器等)需要和强腐蚀接触的地方衬上氟塑料(常用PTFE,尼龙等),防止介质腐蚀压力容器。

产品优势

衬四氟橡胶接头系用于金属管道之间起挠性连接作用的中空橡胶制品。由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件,经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品可降低震动及噪声,并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用,广泛应用于各种管道系统。该产品是瑞通公司采用气吹模具新工艺制造,系内胶层、中胶层、外胶层复合的球体和松套锻打低碳钢法兰组成的产品,具有耐压高、弹性好、位移量大、减振降噪效果好,安装方便等特点。除此之外该产品具有良好的耐酸碱性能,化学状态稳定,能够大大降低腐蚀性介质对于橡胶接头的侵蚀影响。可广泛用与给排水、暖通空调、消防、压缩机、造纸、制药、船舶、水泵、风机等管道系统。

产品特点

衬四氟橡胶接头的特点:内部致密度高、能承受较高压力、弹性变形效果好。

衬四氟橡胶接头的优点:减震、降噪、轻巧、无害。

衬四氟橡胶接头的用途:与泵、阀门的连接、特别适用于震动较大、冷热变化频繁的管线。橡胶接头是

由织物增强的橡胶件与松套金属法兰连接组成，用于管道隔振降噪、补偿位移的接头。它是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。瑞通严格按照国家标准及原料质量要求，杜绝偷工减料现象，环保标准即产品原料不但需要新料，还需要环保级新料。

售前服务

产品介绍，技术交流，非标产品设计，疑难解答。

售中服务

1、守信合同，保证及时供货，随时保持与客户联系 2、对特殊或复杂的产品，我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除、调试及维修进行培训和指导。

售后服务

- 1、智旺产品质保期为自出厂起 12 个月，实行“三包”服务（包退、包换、包修）。
- 2、产品在使用中我厂定期组织技术、检查人员进行访问，征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈，以便进一步提高产品质量。
- 3、对用户投诉产品质量问题，快速做出反映，售后服务人员在 24-36 小时（省外 48 小时）赶赴现场。
- 4、对售后服务，要求用户填写服务后的质量反馈表，并做出鉴定意见，共同提高智旺的产品质量与服务质量。

首先网上价格因规格，材质等原因非实际价格，欢迎来电！！！其次因各种材质的不同，价格差距是比较大的，所以我们尽量沟通明白，才能双方满意。要求越详细越好。同时欢迎广大客户亲自来厂考察。