

神木气动风门控制用电控装置特点

产品名称	神木气动风门控制用电控装置特点
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	2900.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:ZMK127 产地:鱼台
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

产品详情

神木气动风门控制用电控装置特点

气动风门控制用电控装置用PLC自动控制系统，采用红外传感器作为监视器，并兼有语言报警，保证行人和车辆顺利、安全通过。

- 2、控制功能：控制器接收到红外传感器接收器发来的信号，识别后，控制执行机构（气缸、油缸）动作，打开风门；延时7秒后（经PLC可调），自动控制执行机构动作，关闭风门。
- 3、闭锁功能：当互为连锁的两道风门其中任意一道打开时，控制器控制执行机构闭锁另一道风门，使之不能开启；当打开风门关闭后，控制器自动解锁。
- 4、手动解锁功能：当出现故障时按下复位按钮，整个控制系统停止工作，此时风门可以手动推开。当故障排除后按下置位按钮，控制系统恢复正常工作。

AHS-12矿用本安型控制按钮

- 1.额定工作电压：DC 12V
- 2.额定工作电流：5mA
- 3.按钮为常开式

CFHC10-0.8矿用本安型气动电磁阀

额定工作电压：DC 12V

2.额定工作电流： 266mA

3.输入气压：0.2 ~ 0.8Mpa