

高弹性环氧改性防腐涂料厚度

产品名称	高弹性环氧改性防腐涂料厚度
公司名称	横市商源五金经营部
价格	9.50/吨
规格参数	
公司地址	横县横州镇茶城路100号一楼
联系电话	15007814698

产品详情

ADS环氧改性防腐涂料是针对不同的混凝土结构、钢结构、钢管输水排水管道、混凝土输水排水管道、钢结构容器等，适应于强腐蚀的混凝土结构和钢结构的防护。符合工业建筑防腐蚀规范要求，无毒无污染、高弹性、高耐腐蚀性、混凝土结构抗裂抗渗，在砼干湿面上均可施工，施工后的涂层有柔韧性，能抵抗混凝土微细裂纹造成的渗漏腐蚀，施工方便、粘结力强。该材料的各项性能指标完全满足工业建筑防腐蚀技术规范要求。

产品特点

- 1、耐高强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、海水、溶剂等。
- 2、耐老化性能优异
- 3、耐微生物霉菌性能好
- 4、无毒、无害、无污染。
- 5、干湿基面均可施工。

6、 粘结强度高。 7、 经ADS混凝土结构防腐涂料保护后的混凝土碳化实验28天后，碳化深度为零。 8、耐臭氧腐蚀性强。

适用范围及条件

ADS环氧改性防腐防水涂料主要适用于工业强腐蚀性污水处理厂防腐、也适用于生物工程、制药、煤化工、石油化工、造纸、化纤、天然气等无毒环境的防腐，混凝土和钢结构以及输水管道的防腐防护。也适用于发电厂晾水塔内壁的防腐，垃圾掩埋场砼结构防腐等。施工操作规程 ADS环氧改性防腐防水涂料特点是对基层形状、部位、基层种类等无特殊要求，它适用性强，适用于各种钢结构和混凝土结构基层，其施工操作可归纳为以下三个环节。（一）基层准备

A:混凝土结构1、 基层要求平整，表面压实压光，无尖锐棱角，无蜂窝麻面，无起鼓裂纹，否则必须处理达到以上要求。 2、 表面建筑垃圾、浮灰必须清除干净。 3、 基层不应有明水，否则应排除，清扫干净。 B:钢结构1、 钢结构要求钢材表面除锈达到Sa2.5级。 2、 直接喷涂MEA混凝土结构防腐涂料达到设计厚度要求（无底涂、中涂）。（二）材料使用使用前应该搅拌均匀，防腐施工可采用机械喷涂。 1. ADS环氧改性防腐防水涂料为双组分涂料，使用前搅拌均匀（搅拌时间不少于10分钟） 2. 每次搅拌完毕及时用清水清洗配料桶及搅拌叶片等器具和设备，否则会影响下一次配料的质量。

（三）涂料施工 ADS环氧改性防腐防水涂料可采用机械喷涂或人工涂刷。 1、 机械喷涂采用高压喷涂设备，使用220 v 单相电机，设备重量仅120公斤，三人组成施工组，每台班可完成2000—3000多平方米。 2、 人工涂刷采用150mm~200 mm以上的长板刷或圆形滚动刷涂刷。涂刷要横、竖交叉进行

，达到平整均匀、厚度一致。

（四）厚度要求

施工后干膜厚度不能少于1mm。（五）施工后应达到的效果
施工完成后涂膜色泽均匀，无漏涂透底现象，厚度均匀，表面无针孔，无裂缝，无鼓泡等现象。

注意事项1、本品应存放在阴凉干燥处，防止暴晒和受冻。2
、有效存储期为半年，储存温度在0 以上，45 以下。