

赣州塑胶跑道，赣州塑胶跑道成本，赣州塑胶跑道材料厂家施工

产品名称	赣州塑胶跑道，赣州塑胶跑道成本，赣州塑胶跑道材料厂家施工
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

塑胶跑道在使用达到年限后会出现陈旧的感觉，常会出现气泡、脱落、面层褪色、颗粒掉落、裂纹、出现凹槽等问题，但大部分塑胶跑道进行翻新处理后，还是可以继续使用的。塑胶跑道在进行维修翻新的准备和工艺有哪些？[塑胶跑道](#)

面层翻新施工准备要点施工作业平面布置准备1、确定水电源位置，按规范搭接水电，确保安全；2、确定材料进出通道和码放场地；3、确定塑胶原料工作台面，要求地面平坦、坚实，并做好防护污染措施；施工工具准备，检查工具和搅拌运输机械性能状况要求试机一遍，按该工程实况进行操作，并优化原则尽可能缩短物料运输距离，确定先后远近施工顺序。清点原料，按实际丈量面积计算用料量。塑胶跑道翻新面层喷涂施工工艺梳理：确定当日当班工作量，将EPDM粉料（ ≤ 0.5 以下）、细料（ $\leq 0.5-1.5$ ）及面层粘接剂按当班需要的数量运到作业面周边区域，并确定当日温度、湿度等气候条件；将材料依次倒入搅拌机进行搅拌，要求一组一搅，随搅随用；将搅拌均匀的喷涂料倒入SMG喷涂机料斗，并同时开启内搅拌送料装置；当喷涂装置运转正常后开启喷枪，并控制喷射角度 75° ；喷涂作业要求连续供料、连续喷涂，作业人员要求高度协调。喷涂方向为面向作业区倒退，喷枪呈扇面左右摇摆以利自我检查和均匀洒落；正反方向喷涂各一次，每次喷涂层厚度 1.5mm 反向喷涂时需有专人从不同光线角度检查跑道表面材料的均匀度及时反馈给作业人员，避免漏喷和不匀。任何的施工准备都是为了确保施工过程的顺利进行，而专业的施工操作则是为了保证工程的施工质量，两者的完美结合才能成就工程的质量标准。