

河南套筒补偿器安装须知

产品名称	河南套筒补偿器安装须知
公司名称	河南高辉热力管道制造有限公司
价格	98.00/台
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市西村镇东村村16号
联系电话	13253670878

产品详情

河南高辉热力管道有限公司为您提供河南套筒补偿器。主要有套筒,外壳,密封材料等组成.用于补偿管道的轴向伸缩及任意角度的轴向转动.适用于热水、蒸气、油脂类介质,通过滑动套筒对外套筒的滑移运动,达到热膨胀的补偿。套筒式补偿器的内套筒与管道连接,采用高性能自压式动密封的原理与结构,它可以随着管道的伸缩在外壳内进行自由滑动,能适应任何管道的密封要求.外壳与内套筒之间合成材料密封,能耐高温,防腐蚀抗老化,适用温度-40至150,特殊情况下可达350.套筒式补偿器的使用寿命大,疲劳寿命与管道相当。滑动表面经特殊处理,在盐水、盐溶液等环境下耐腐蚀性能好。同时,多年后因磨损导致密封效果减弱时,可再次紧固法兰,增强密封性能,也可将螺栓松开,取下压圈,再装进一层或两层密封环,压紧压圈,继续使用。套筒式补偿器对氯离子含量无要求,特别适用于介质或周围环境氯离子超标的系统上。直埋型套筒式补偿器能直埋于地下,安装时可不设置维修井,工程造价低。