

## 湘西大彩虹乒乓球台,户外训练乒乓球台,smc乒乓球桌厂家,

产品名称	湘西大彩虹乒乓球台,户外训练乒乓球台,smc乒乓球桌厂家,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	750.00/张
规格参数	品牌:河北 型号:DC-45 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

### 产品详情

湘西大彩虹乒乓球台,户外训练乒乓球台,smc乒乓球桌厂家,翻边SMC乒乓球台技术参数:本产品采用SMC片状模塑料,由不饱和树脂材料.引发剂.增稠剂.低收缩添加剂.脱模剂.着色剂.交联剂组成。整体一次模压成型。要求符合半张台面1370\*1525mm标准,周边四周圆弧小于R3mm,面板厚度不小于7.5mm,翻边宽度不小于50mm,翻边厚度不低于7mm,背面采用井字加米字双加筋结构,加筋厚度不低于4mm,且加筋大网格不大于边长170mm的三角形,台面采用加筋加度方管托架结构。半张台面对角线误差小于2mm,平面度小于1mm,弹性为220-250mm。弹性均匀度小于10mm,摩擦细数COF值0.5.本产品特点;弹性均匀.耐候性防锈、、不变形、不变色、不脱

运动过程中身体难免会与球台接触,球台也会发生轻微抖动。如果这种抖动程度过大就会影响正常使用。

#### 乒乓球台的安性

这一要求主要针对对折叠式乒乓球台而言。球台处于折叠状态下时,不应在无外力的情况下自行张开,应该能可靠自锁。户外训练乒乓球台

现如今,市面上的乒乓球台,多如牛毛,初看大同小异,但实际上质量、做工良莠不齐,差距很大,望消费者购买时,要小心,谨防上当。

台面规格:1525\*2740mm

半张台面规格:1370\*1525mm符合标准

面板厚度:不小于6mm

背面采用井字加米字双加筋结构,加筋厚度不低于4mm,且加筋大网格不大于边长170mm的三角形

产品说明:复合材料片状模塑料SMC复合材料片用不饱和聚酯树脂、引发剂、化学增稠剂、低收缩添加剂、填料、内脱模剂和着色剂等混合成树脂糊。用配制好的树脂糊将增材料(短切玻璃纤维或玻璃毡)浸渍，并在上、下表面覆盖上薄膜，制成幅宽约1米，厚度3-5毫米的“三明治夹芯结构”片状模塑料。作为一种先进的热固性复合材料，具有比重轻、比度、耐腐蚀、导热系数低、电性能优越，性能可设计性等特性复合材料篮板是以模具热压固化成型，具有度，耐老化，耐腐蚀，成型快，使用寿命长等优异特性手摸不掉色，台面耐候性。防腐、、防风、阻燃、环保、不易变形，零收缩耐老化程度可达20年(非人为破坏)。

执行标准:产品应用较的机械度并具有突出的耐候性、防霉变、抗老化性和耐腐蚀性。该材料具有可靠的尺寸稳定性，在成型时要求压力小，时间短等特点项目单位指标值密度模塑收缩轻质系非均质材料，其吸收冲击能量的性能较好，振动衰减性能优于金属，降低噪音的效果较好，制品均为一次成型设计灵活，尤其适于产品的流线型与边厚度设计，并对设计的更改有较的适应性，线胀系数为1.5-2.0，210-510C与金属非常接近而导热导率比金属低，因此，在有温差时所产生的热应力比金属小。耐腐蚀性好具有较好的电缘性，并在频下保持良好的介电性能。特别是对耐候耐晒性能好的材料的运用，从而进一步增了制品在户外使用能力，使得SMC乒乓球台适应使用及耐候性更加优越。户外训练乒乓球台