

微细液滴喷雾/空气雾化/冷却/除尘/加湿喷嘴

产品名称	微细液滴喷雾/空气雾化/冷却/除尘/加湿喷嘴
公司名称	宜宾市翠屏区精汇机电产品经营部
价格	178.00/个
规格参数	材质:不锈钢 安装型式:内螺纹连接 工作温度:常温
公司地址	中国 四川 宜宾市翠屏区 下江北白沙湾
联系电话	86 0831 3626088 18990956967

产品详情

材质	不锈钢	安装型式	内螺纹连接
工作温度	常温	工作压力	0.2 - 1
规格	可订做不同规格	介质	液体，气体
适用范围	加湿雾化冷却	型号	JHDUC

产品简介 » 产品特点：1、空气雾化喷嘴特殊的内部结构设计能使液体和气体均匀混合。2、能够调节液体流量，在不改变空气压力和液体压力的环境下，同样可以产生合乎要求的喷雾。每一种喷雾装置均由空气帽和液体帽组成，能够提供扇形和圆形两种喷雾模式，并有着广泛的流量范围。3、喷嘴部件可以互换。4、喷嘴产生的微细液滴喷雾，能对周围环境发挥极好的加湿作用。

一般应用：润湿除锈；空气加湿；化学处理；化学剂喷洒；液体喷涂；烟叶加湿；药片涂层；烟气蒸发冷却；杀菌消毒；部件冷却；水果喷蜡；瓷砖上釉。扇形喷雾。

一，喷嘴不同的材质对液体的耐磨性有不同的效果由于液体在喷嘴中高速运动，喷嘴口部常受到不同程度的磨损，不同的化学液体有不同的酸碱度和不同的粘度，对喷嘴的磨损程度会有不同的影响，陶瓷（si s）硬度为7，其耐磨程度是不锈钢的20 - 30倍，但陶瓷易破碎，不容易制作，合金的耐磨度也高，但制作成本高，不锈钢的喷嘴使用非常广泛，因为其耐磨性比较好，，价格虽比塑料高，但远比合金的低，因此得到大力推广，工程塑料材质耐磨性比较差，但其制作成本低，耐化学特性佳，是使用最广泛的一类喷嘴。二，喷嘴在不同的压力下，喷嘴喷射角度会有不同的变化 喷嘴在不同的压力下，喷嘴喷射角度会有不同的变化，在压力低时角度会变小，冲击清洗力度也相对变小，在压力逐渐增大时，喷射角度也会逐渐加大，冲击清洗力也会逐渐加大，不同的材质有不同的压力承受力，所以一般的喷嘴会要求在标准压力下使用，当喷嘴磨损时，一方面会改变喷嘴的流量，同时也会影响其标准的喷射角度，流量增大，压力会减小，角度也会相应的减小，磨损的喷口会改变喷射方向，使用效率也会大打折扣。

可调空气吸入式雾化喷嘴介绍空气吸入式雾化喷嘴特殊的内部结构能使液体和气体均匀混合，产生微细液滴尺寸的喷雾或粗液滴喷雾，通常通过增加气体压力或降低可得到更加细微（30微米左右的）液滴雾

粒，从而导致较高的气体流率和流率比。可调型空气雾化喷嘴能够调节液体流量，在不改变空气压力和液体压力的环境下，同样可以产生合乎要求的喷雾，具有很强的适应性。