

耐热开水潜水泵品牌、天津市耐热开水潜污泵

产品名称	耐热开水潜水泵品牌、天津市耐热开水潜污泵
公司名称	天津三合水泵有限公司
价格	3890.00/台
规格参数	型号:200QJ 尺寸:120 产地:天津
公司地址	天津市津南区长青科工贸园区重庆街75号502B43
联系电话	022-28693437 18102100337

产品详情

机械设备维护保养的平时维护保养。每日查验电源插头是否损坏，肯定严禁走电的潜污泵排水工作。每日查验离心水泵体是否损伤，确保电动机在工作中时不走电。工作完毕后，应立即清除附在离心水泵上的脏物，将离心水泵清洗整洁。为确保潜水泵一切正常运作，务必依照下述规定开展。潜水泵在应用前，须用兆欧表查验电动机接地电阻，其值少不可以低于50MQ。浸水电动机应开启注水螺塞，注满清洁的冷水后再扭紧螺塞，不能将注水螺塞拧掉后立即入井。应用前检查电缆线是否裂开、断裂。若有毁坏应立即替换，防止走电。潜水泵在排水前要向泵内引入冷水，随后高转速1-2分钟，并启动2次，查验启动和高转速是不是一切正常，转为是不是符合规定。假如转为反过来，将随意两相连线调换就可以。查验扬自来水管是不是有裂痕，连接是不是坚固。入井及吊装时，决不允许拉扯电缆线，以防电缆线毁坏或接头处断掉，导致不需有的安全事故。理应用铁丝或木卡板入井及吊装。电源电压应操纵在额定电流的±5%范畴内，那样电动机才可以一切正常工作中。假如工作电压过低或过高，电动机不能继续应用，以防电动机长期性在过压或欠工作电压下工作中时毁坏。潜水泵潜进水里时要竖直吊放，不可斜放。进水深层以在动水位线下5米为宜。潜水泵不可运输含砂里较高的水或沙浆。潜水泵具体水泵扬程应在0.8-1.1倍额定值水泵扬程内应用，以提升发电机组高效率，节约资源，另外防止电动机超重。电动机布线务必接实，以防电动机断相运行损坏电动机。电缆线务必常常查验是否开裂，擦破等状况，有则立即拆换或修复。油变电动机假如产生渗油状况，应立即到生产厂家或售后服务中心维修，拆换密封性元器件。浸水电动机应常常清理电动机腔内的沙粒，拆换电动机腔内冷水。潜水泵运作大半年后，应检修查验，拆换毁坏零件。潜水泵用后，浸水电动机宜放净电动机内冷水，将潜水泵清理整洁，抹油防锈处理，并垂直放到干燥处存放

启动艰难的缘故及解决方案离心水泵启动艰难的缘故:断相;解决方案:查询路线，开展调整。启动艰难的缘故:绕阻接头松脱;解决方案:用电压表查询并调整。离心水泵启动艰难的缘故:滚动轴承毁坏;解决方案:更换滚动轴承。启动艰难的缘故:开关电源容里欠缺或电缆损过大;解决方案:查询工作标准电压并且做好相对更换。离心水泵启动艰难的缘故:电气设备问题;解决方案:查询

, 调节修复电气设备零件。

电流量过大的缘故及解决方案启动艰难的缘故:离心叶轮被脏东西围绕; 解决方案:清除脏物。启动艰难的缘故:滚动轴承磨坏, 定、电机转子摩擦;解决方案:更换滚动轴承启动艰难的缘故:泵流里过大;解决方案:调节管道阀启动艰难的缘故:套弄物质 比例过大;解决方案:稀释液物质

就是把零件装置成传动系统部件和中断部件。把动环密封性圆装进动环内礼