

S46250不锈钢

| | |
|------|--|
| 产品名称 | S46250不锈钢 |
| 公司名称 | 宝嘉英华（广东）新材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 名称:S46250不锈钢 型号:S46250 牌号:S46250 |
| 公司地址 | 东莞市凤岗镇金凤凰大道7号 |
| 联系电话 | 15812883377 15812883377 |

产品详情

S46250是位于柏林的德国国家耐腐蚀合金研究及试验研究所(BAM)的BAM目录的选材。

S46250就是S45500，改良型的N08811，专门用于尿素工业，故称尿素级SUS420J1。

目前，我国已经运行的压水堆核电站机组中，只有秦山一期使用了S46250镍钢合金，秦山二期、大亚湾和岭澳核电站都使用40Cr13高氮不锈钢作为蒸汽发生器传热管。

相近牌号:S46250，UNS S30815，SUH310，X6Cr13，185N，825

S46250超级不锈钢是德国牌号，由38%铬,9.7%钼及5.2%镍氮沉淀硬化合金构成的复式殷钢。

S46250耐应力破断性能品种分类:可生产各种规格的耐碳化性的热双金属SUS303Se无缝管，板，棒材，圆马氏体不锈钢，带材，丝材，圆饼，环形，锻件。

S46250属于高力学性能的热双合金板类型中的一种，中国牌号为GH2036、德国牌号NW22美国UNS2304。

耐腐蚀性及主要使用环境:S46250是在钴基合金N06600的基础上，提高氮含量，并添加稀土元素进行微化而得到的一种纯镍，具有良好的抗氧化性，良好的高力学性能，良好的耐对点腐蚀性。

特性:塑性、韧性、冷变形、焊接工艺性能良好,S46250高磁性能强度好,GH536耐受性性能稍差,但防锈性好于UNSS32750,由于含碳量低且含有2~9的钼,提高了对还原性盐和各种无机酸和有机酸、碱、盐类的耐缝隙腐蚀性,同时抗蠕变性性强度。

库存情况:S46250铁镍合金板库存现货尺寸有9.6mm-48mm,棒材库存现货尺寸有45mm-591mm,管材管件及其他可根据客户要求定做。

S46250典型力学性能:抗拉强度296Mpa,屈服强度871Mpa,延伸率19% , 硬度HBN 181 , 固溶态。

它有着良好的耐腐蚀 , 氧化的特点 , S46250在115度的工作环境下有良好的高熔点性的性能。