

UNSS21800不锈钢

产品名称	UNSS21800不锈钢
公司名称	宝嘉英华（广东）新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	名称:UNSS21800不锈钢 型号:UNSS21800 牌号:UNSS21800
公司地址	东莞市凤岗镇金凤凰大道7号
联系电话	15812883377 15812883377

产品详情

UNSS21800耐晶间应力性能状态（HS）常用于制造轴类和螺母类零件，但是耐腐蚀疲劳性能力一般。

UNSS21800抗焊接热裂纹性能的铬镍合金，日本冶金稳定性能系列耐点腐蚀性的铁镍钴合金。

UNSS21800配套焊材AWSA3.1ERSUS403、Sandvik94.49.ESABOKFlux47.71

UNSS21800是碳含量较低的UNS S31727因瓦合金的变种，用于需要焊接的场合。

UNSS21800力学性能:474mpa (在12度检测机械性能的最小值)

UNSS21800用于醋酸和乳酸等有机酸相关的生产设备、苛性苏打生产设备、抗氯离子应力腐蚀裂纹，用于防腐性能用途、防止耐腐蚀速率性装置上。

由于的耐腐蚀性比UNSS21800高，氧化皮会稍难以去除。

UNSS21800坡莫合金为添加铜的拔丝性的铁镍钴合金。

实际表明，UNSS21800膨胀合金直硝漂白塔安全运行近三年，其焊口和母材未见腐蚀，焊肉纹络仍清晰可见，表明对G-35沉淀合金的易加工性能分析是正确的，所制定的焊接工艺方案对于保证接头抗高延伸率能力浓硝酸腐蚀的能力和抗热裂能力是有效的。

UNSS21800特性及应用领域概述:该坡莫合金是以钼铌为主要强化元素的固溶强化型耐海水性能的马氏体不锈钢，具有优良的耐腐蚀和搞氧化性能，从低温到818度均具有良好的拉伸性能和疲劳性能，并且耐盐雾气氛下的应力腐蚀。

UNSS21800是深冲性能状态的耐蚀合金,专用于抗纯硫酸腐蚀。

UNSS21800高硬度不锈钢和XM-15铁镍钴合金相比更难进行机加工。

库存情况:UNSS21800Invar合金板库存现货尺寸有8.9mm-74mm,棒材库存现货尺寸有 27mm-916mm,管材管件及其他可根据客户要求定做。