

天津安装抗风快速门

产品名称	天津安装抗风快速门
公司名称	天津晟捷门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市东丽区大毕庄
联系电话	18222228252

产品详情

天津安装抗风快速门 抗风堆积快速门，大面积可用的快速门，其快速的特点使其受到众多企业的喜爱，可抵抗10级左右的大风，多种感应开启方式，可感应叉车开门，不需要使用人力，各厂家的抗风堆积快速门作用都是千篇一律，真要挑选好的抗风堆积快速门，得从细节下手，抗风堆积快速门的细节如下：门帘采用0.9mm厚的软质PVC材料，表面聚氯乙烯涂层耐磨基布，内部含方断裂纤维，撕裂度600度/600纬，可适应恶劣天气零下30摄氏度、零上70摄氏度。轨道材料是2.0mm厚冷轧钢烤漆，包厢厚度1.0mm，侧面板5.0mm厚，电机罩厚度1.0mm，也可定制304不锈钢框架。堆积式快速门电机品牌（德国菲瑞普），电机功率范围值（25平内1.5KW），（40平内2.2KW），电压380V。德国菲瑞普控制系统，人机交互界面达到IP54级别防尘防水，使用多圈堆积门安全性能采用（欧姆龙）光电保护。抗风级别20平内9-10级风压，40平左右6-8级风压。有蓝色、黄色、灰色，三种颜色可选择。