

抗菌防霉防螨PET母粒 涤纶无纺布母粒 熔喷布抗菌防螨母粒

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 抗菌防霉防螨PET母粒 涤纶无纺布母粒 熔喷布抗菌防螨母粒 |
| 公司名称 | 潍坊优尼科纺织化工有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:uniquechem 型号:pzp conc 产地:山东 |
| 公司地址 | 奎文区鸢飞路北首 |
| 联系电话 | 18053240844 |

产品详情

抗菌防霉防螨PET母粒 涤纶无纺布母粒 熔喷布抗菌防螨母粒PZP

通过美国EPA认证，欧盟BFR认证

应用

多功能抗菌防霉防螨 PET 母粒 PZP

是一款具有广谱抗菌的产品，同时兼具优良的防霉和防螨功能。抗菌防霉防螨 PET 母粒可用于熔喷布抗菌母粒、纺粘布抗菌防螨母粒和水刺无纺布抗菌防霉防螨母粒。

此抗菌添加剂适用于多种制造工艺，例如注塑成型、型材挤出和吹塑成型。载体树脂经过精心挑选，可兼容PET、聚丙烯系材料和热塑性弹性体。

属性

易于加工的自由流动颗粒

成品具备优异的抗菌性、防螨性能和抗真菌活性

在聚合物应用中的长期稳定性和耐久性

适用于各种热塑性聚合物体系

使用指南

多功能抗菌防霉防螨 PET 母粒 PZP 以热塑性塑料颗粒的形式提供，可以与塑料行业常见的色母粒类似的方式被添加使用。请参照随附的安全技术说明了解详细的处理和安全信息；强烈建议操作人员遵守所有安全章程。

用量视成品和应用而异。按重量计算，一般的添加比例在 2.0%到4.0%之间。必须进行充分的颗粒间混合，以确保添加剂与基质聚合物彻底融为一体，从而将抗菌作用充分发挥。熔化温度必须始终保持在 240 ° C 以下。

建议的抗菌测试

建议使用测试方法推荐的测试方法：AATCC 30，ASTM G21，ISO 20743，ISO 22196等。