

# 1435铁路换枕木机枕木机 三一75公铁两用挖掘机改装

产品名称	1435铁路换枕木机枕木机 三一75公铁两用挖掘机改装
公司名称	山东铁推铁路工程有限公司
价格	13100.00/台
规格参数	品牌:徐工 型号:75 产地:济宁市
公司地址	高新区接贾路9号
联系电话	13505372318

## 产品详情

所述车架的后方铰接有主动轮支架，主动轮支架上安装有一对主动轮，且主动轮支架的后方中部与车架后端之间铰接有后液压油缸，通过后液压油缸带动主动轮支架使主动轮升降，所述主动轮通过液压马达驱动。本实用新型通过在已有履带式挖掘机车架的前后方铰接可通过液压系统驱动升降的铁路轮系，使普通履带式挖掘机可沿铁路运行，可广泛应用于铁路线路抢修、新线路架设、铁路两侧线缆沟施工等作业。铁路施工用具-----公铁两用挖掘机铁路轮系升降及驱动装置、枕木夹具。挖掘机枕木夹具是我公司新设计生产的铁路维护属具工作装置之一，它是可以通过快换链接器安装到挖掘机上的前端工作装置。适用于6--13吨挖掘机使用。公铁两用挖掘机特点：同时我厂改装公铁两用挖掘机，即在铁路轨道上行走的挖掘机底部装置，在铁路维护方面更加高效、便捷。公铁两用挖掘机适用范围：本设备适用于国内1435mm规格，行走速度小于10KM/h，载重量小于15T，本实用新型通过在已有履带式挖掘机，可通过液压系统驱动升降的铁路轮系统，使普通履带式挖掘机可沿铁路运行，可广泛应用于铁路枕木维护更换、线路抢修、铁路两侧线缆沟施工等作业。公铁两用挖掘机技术参数：型号 TND03 适用轨距 1435mm 铁路运行速度 < 10km/h \*大载重量 15000kg 铁路驱动形式 前置二驱（钢轮驱动）\*大运行坡度 5% 驱动轮直径 415mm