

AWG铠装型双绞屏蔽电缆

产品名称	AWG铠装型双绞屏蔽电缆
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	3.50/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

AWG铠装型双绞电缆，镀锡铜丝加铝箔双，外加一根导流线。
新型特种复合绝缘和外护套材料，镀锡，抗干扰能力强，系数小，传输距离长，
产品附有独立TC接地导体、符合UL AWM 2919文件规范 遵照美国百通信号电缆标准

AWG铠装型双绞电缆产品特性：芯线双绞，镀锡铜丝加铝箔双，外加一根导流线。
新型特种复合绝缘和外护套材料，镀锡，抗干扰能力强，系数小，传输距离长，
产品附有独立TC接地导体、符合UL AWM 2919文件规范 遵照美国百通信号电缆标准。特性阻抗：120
应用范围：本公司的RS485柔性电缆适用于电缆频繁弯曲和卷绕的场所，如传送系统和卷绕系统中（拖链、传输带、卷筒、吊车、吊篮等），电缆有抗紫外线、耐油，可以用于干燥或潮湿的地方及室外使用。
。AWG铠装型双绞电缆电缆结构：导体：采用镀锡铜丝精束,符合VDE0295class 5类标准；
绝缘：德国进口PE绝缘材料；1：镀锡铜丝精密编织；2：采用铝塑复合带绕包；
护套：采用德国进口特种PVC复合料；附加件：镀锡铜丝精束导流线
AWG铠装型双绞电缆技术指标：
导体阻抗：20 M · km 额定电压：U0/U 300/500V 试验电压:AC 2.5 kV 额定电流 (A) 参见IEC 60354-5-52-12 移动安装：8x电缆外径 温度范围：-15 至+70 燃烧测试：阻燃自熄，符合DIN VDE 04 82第265-2-1款，对应EN50265-2-1，客厅柜式空调一般都使用4平方铜芯线。4，卫生间热水器及浴霸等等大功率用电器一般使用4平方铜芯线。5，厨房大功率用电设备一般使用4平方铜芯线。重要提醒:对于柜式空调，厨房设备，热水器等一般我们使用专线，即单独的回路供电。单独回路供电，单独回路供电。重要事情说三遍。家里面经常用到的电线平方数为:1.5平方，2.5平方，4平方，6平方，10平方，下面我们来看一下电线对应的安全载流量以及所能带动的功率:可以看到:1.5平方安全载流量为（8-15）A，所能带动的功率为（1.7-3.3）kW，带家庭LED灯而言，足够了。不同于无源开关量输出的行程开关，绝大多数的接近开关（少部分特殊型号的接近开关可以直接输出无源开关量信号，但受封装形式所限，其内部继电器触点容量有限，通常在1A左右）输出的是有源电位信号——高电平（接近于其工作电压）；低电平（GND）。以电子线路为基础的接近开关，是通过检测物体远近引起其内部电感量/电容量变化，来做出相应输出的（感性接近开关只能对金属被测对象做出反应；容性接近开关除能对金属对象做出反应外，它还可以对非金属材料的固体、液体做出反应）。