

网络电缆库存6XV1830OEH102*0.64

产品名称	网络电缆库存6XV1830OEH102*0.64
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

网络电缆库存 1实心裸铜线导体作芯线，2芯并合成对，芯线红绿二色。
2 铝箔、裸金属丝编织双层，PVC外护套，外观紫色。3符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。
4带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。5工作参数：单线传输大规格：1000m，加中继器可延长至10000m
网络电缆库存2芯，为快速安装而特殊设计，大长度:1000m,小订购数量:20m,按米销售。
网络电缆库存加厚铝箔和加密裸金属丝编织层，效果好，紫色PVC外护套。具有良好的信号传输性能。

网络电缆库存快速连接标准电缆，总线电缆径向对称设计，允许采用剥线工具，可以快速、方便的装配总线连接器。标准总线电缆专门为装配设计。

整体铝箔加镀锡铜丝编制，具有极好的抗电磁干扰性能，PVC护套具有阻燃和耐油特性，PUR护套具有极好机械特性，耐磨，耐油，适合复杂恶劣环境使用。交叉线一般用于同一类设备之间的连接，比如电脑和电脑、路由器和路由器（现在也有支持直通线的设备，但起见，还是用交叉线比较好）。直通线用于

不同类设备之间的连接，比如电脑和路由器。了解更多相关知识请关注微信公众号“电工电气学习”。很明显，家庭中更适合直通线。所以，在家庭中，一般所有水晶头都只选用一种排线方法——T568A或T568B任选其一。T568A的排线顺序为：白绿，绿，白橙，蓝，白蓝，橙，白棕，棕；T568B的排线顺序为：白橙，橙，白绿，蓝，白蓝，绿，白棕，棕。使用高压验电器的注意事项：

- 1.戴上符合要求的绝缘手套，不可一个人单独测试，戴上符合要求的绝缘手套；不可一个人单独测试；
- 2.注意天气的变化，天气必须良好。雨、雪、雾及湿度较大的天气中不宜使用普通绝缘杆的类型；
- 3.使用高压验电器前，注意所测设备(线路)的电压等级，对应规定长度，选择合适的型号；
- 4.确保高压验电器的表面干净，转动至我们所需的角度，这样做的目的可以方便我们进行准确清晰的观察数据；
- 5.必要重要，也是很多人比较容易忽略的一点就是使用时，应注意手握部位不得超过护环，避免发生危险。