

烟囱防腐胶泥厂家现货供应 烟囱防腐砂浆

产品名称	烟囱防腐胶泥厂家现货供应 烟囱防腐砂浆
公司名称	淄博昊林耐火材料有限公司
价格	7.80/公斤
规格参数	使用温度:大于750 凝固时间:1~2h 产地:淄博昊林耐火材料有限公司
公司地址	淄川区经济技术开发区
联系电话	13518639900

产品详情

重庆大渡口烟囱防腐胶泥厂家淄博昊林耐火材料有限公司现货供应 烟囱防腐砂浆 可逆性耐温防腐特种胶 kpi耐酸耐热混凝土的适合范围和施工要求kpi混凝土可用于化工、轻工、冶炼、酸洗、石油、农药、食品、电镀、点解等工业部门的反应釜、储罐、塔、电解槽、地沟、地坪、发酵池等整体，浇铸或内衬，加入钢筋后可做为结构防腐设备。在碳钢设备内部浇铸时碳钢设备的施工表明应喷砂除锈，在水泥混凝土设备内部浇铸时，应将设备表面的油迹、灰尘清理干净。浇铸用的模板结构必须严紧，尺寸准确，并具有足够的刚度、高度以50厘米为宜。施工前模板表面应涂油，然后将塑料膜衬于模板表面，接头部位延长5—10厘米。5、搅拌的容器与工具必须清洁干燥。施工现场的温度须在15 以上，雨季施工应搭建防雨棚。安kpi混凝土和硅酸钾的配合比进行充分搅拌均匀。将搅拌好的物料注入模板内，并进行人工搅实或机械振动。每次装料深度以30厘米为宜。在环境温度高于35 以上，七天可以拆模，拆模后严防撞击和局部超高温焊接。如浇铸承重结构设备，应通过设计进行配筋。浇铸后的kpi耐酸混凝土结构物养生14天后，并经特种处理液（本厂生产）处理4遍，每隔4小时处理1次，处理后方可投入生产。

重庆武隆烟囱防腐胶泥厂家现货供应 烟囱防腐砂浆 可逆性耐温防腐特种胶