

# 水厂引水口拦污浮体参数 LLDPE拦污浮筒供应厂家

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 水厂引水口拦污浮体参数<br>LLDPE拦污浮筒供应厂家            |
| 公司名称 | 宁波天蔚环保科技有限公司                            |
| 价格   | 280.00/个                                |
| 规格参数 | 品牌:柏泰<br>型号:FT400<br>产地:宁波              |
| 公司地址 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号<br>韵恒大厦13层13-1室 |
| 联系电话 | 18258765322                             |

## 产品详情

### 水厂引水口拦污浮体参数 LLDPE拦污浮筒供应厂家

拦污漂排应用于水电站、水理厂、自来水厂、电排站、泵站等的取水口，用于拦截各种漂浮垃圾，避免垃圾进入流道影响水轮发电机组、水泵、闸门、阀门、涡轮、管道等设备的正常运行。当水流流过浮排时，水中各种漂浮物、悬浮物随水流流至浮排，大部分的垃圾阻挡在浮排外侧，当漂浮垃圾逐渐增多时，水流对垃圾的作用力逐渐增加，这部分作用力全部由浮排承受，当作用力增加到一定程度、超过浮排的设计强度时，常常造成浮排拉断，漂浮垃圾顺水流至进水口拦污栅，从而形成落差，过栅流量明显减少，严重影响水电站水轮发电机组的出力，影响水泵、闸门、阀门、涡轮的工作，影响管道的流量。当出现这种情况时，就必须将浮排吊出水面进行维修。

河道拦污浮筒,拦截浮排不需受地形地貌的限制、任何险峻异常得地势都可以制定出合理安全的方案进行安装，内河警示浮排相比传统的铁质拦污栅，无疑是节省了大量的安装施工费用，垃圾隔离拦截屏系数也大大的降低，更有利于施工人员的操作安装，的降低了施工过程中的风险

水电厂拦污浮筒批发通常要考虑的就是浮体的排水体积，也就是我们需要的浮体它本身 多能提供多少浮力，浮力大小全由它的体积以及它的自重所决定。排水体积也就是浮体自身的体积，但必须考虑一ge因素，也就是使用时，该浮体将有多少高度需要浮出水面的。算它的排水体积时，就需要将露出水面的这部分体积减掉。

产品点：

1. 材料色彩醒目,浮体油,晒,浮力储备大,布放方便,滞油性能强。
2. 柏泰拦污浮筒拦体上,下配备钢丝拉绳,加强带和拉力配重链作为纵向受力构件,拦体拉性能高。外表光洁,利于导油,便于清洗。
3. 受力状态及水中姿态好,乘波性好,稳定,整体强度高,使用长。

河道拦污浮筒,拦截浮排不需受地形地貌的限制,任何险峻异常得地势都可以制定出合理安全的方案进行安装,内河警示浮排相比传统的铁质拦污栅,无疑是节省了大量的安装施工费用,垃圾隔离拦截屏系数也大大的降低,更有利于施工人员的操作安装,的降低了施工过程中的风险