

# 阻燃耐磨尼龙 PA66日本东丽CM3004-V0

产品名称	阻燃耐磨尼龙 PA66日本东丽CM3004-V0
公司名称	东莞市佳盼塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品:PA6 性能:阻燃级 用途:机械零件
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号
联系电话	0769-86293439 13926868652

## 产品详情

阻燃耐磨尼龙 PA66日本东丽CM3004-V0详细介绍

是否进口是	原产国/地区日本
厂家(产地)日本东丽	牌号CM3004-V0
销售方式品牌经销	类型标准料
品名PA66	货号004
加工级别注塑级、脱模级	特性级别阻燃级、热稳定性
用途级别汽车部件、电子电器部件、家电部件、电动工具配件	品牌日本东丽
产品规格25KG	

PA66日本东丽CM3004-V0物性表

品名：PA66（聚酰胺 尼龙66）

颜色：本色/黑色/灰色

品牌：日本东丽

特点：耐磨; 机械强度好; 防潮; V-0; 润滑性; 低摩擦系数

产地：日本/深圳/欧盟

用途：电子/汽车/电气/医疗

级别：环保级/医疗级/食品级

加工：吹塑/注塑/挤出

发货地：广东东莞

供货能力：22088KG

物理性能	比重	---	ASTM D-792	1.12-1.1
	泰伯磨耗量	1000g,CS-17	ASTM D-1044	3-4-
机械性能	IZOD冲击强度	无缺口1/2", 23	---	6.5<-5
	IZOD冲击强度	无缺口1/8, 23	---	无断裂
	洛氏硬度	23	ASTM D-785	11988
	洛氏硬度	23	ASTM D-785	80-
	抗拉屈服强度	-40	ASTM D-638	113010
	抗拉屈服强度	23	ASTM D-638	76035
	抗拉屈服强度	80	ASTM D-638	27020
	抗拉断裂强度	23	ASTM D-638	80052
	断裂伸长率	23	ASTM D-638	<200<2
	挠曲强度	-40	ASTM D-790	140013
	挠曲强度	23	ASTM D-790	100040
	挠曲强度	80	ASTM D-790	43025
	挠曲模量	-40	ASTM D-790	3900037
	挠曲模量	23	ASTM D-790	2550080
	挠曲模量	80	ASTM D-790	700030
	压缩强度	23	ASTM D-695	840-
	抗剪强度	23	ASTM D-732	72065
	IZOD冲击强度	无缺口1/2", -40	---	4.5-

郑重承诺：是原厂原包正牌货，并且是一手货源，价格也有的优势。

由于本公司经营品种太多，网上信息量实在太大，可能详情介绍还有疏忽的地方，如需采

购或了解物性表、SGS报告、UL认证、ROHS认证、价格等信息，敬请来电或者直接在咨询!我们免费给您提供的资料!

本公司货源充足，品种齐全，价格合理。