

JSW(原名机)真空覆膜机 MVLP500600真空压膜机

产品名称	JSW(原名机)真空覆膜机 MVLP500600真空压膜机
公司名称	东莞市赐金电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:JSW(原名机) 型号:MVLP@500/600 产地:日本
公司地址	东莞市南城街道黄金路1号天安数码城F7栋8楼
联系电话	0769-26387119 15818266926

产品详情

JSW(原日本MEIKI) MVLP@500/600真空压膜机 名机制作所真空覆膜机

真空压膜机

--MEIKI名机制作所MVLP@500/600

产品图片:

品名:MVLP真空压膜机

品牌:MEIKI日本名机

型号:MVLP@500/600

用途：载板或预贴好干膜的柔性电路板通过PET膜，从入口输送到真空段的腔体中，此时真空腔体中的下热盘上升，并紧贴上热盘，形成密封空间。然后由设备附属的真空泵对密封空间进行抽真空，真空度到达设定值后开始加压，同时加热。当加压的时间达到设定值后，下热盘下降，再通过PET膜将板子输送到出料口，一个循环结束。按此流程周而复始，重复以上过程。

特点 1. 在真空状态下进行贴膜，不会发生气泡。

2. 能够对制品进行全方位无差别的均匀加压。

3. 能够在制品的侧面加压防止膜或化学粘合剂流出。
4. 机身采用不锈钢材料，防止机器本身污染制品。
5. 加压采用特殊材质的硅胶垫保证细微部位的填埋性。
6. 操作系统采用名机专门开发的功能强大的VISTAC系统，具有良好操作性。

参数：

项目	规格	备注
型号	MVLP@500/600	
真空压膜		
成形压力	Max 1.0MPa	
成形温度	Max 180	
温度精度	± 2.5% at 180	保证范围60~180
成形尺寸	510*600*3mm	
热盘内到达真空度	< 4hPa/15sec	无载体膜 真空30秒 · 加压30秒 1周期用时1分30秒
搬送膜		
尺寸(直径*宽)	Max 250*570mm	
芯管内径	76.2mm(3 inch)	
机器整体		
膜输送量	665mm	
输送速度	60~180mm/sec	速度可变
输送精度	± 1mm	60mm/sec
总线	950mm ± 10mm	包括入口出口在内
机器尺寸(长x宽x高)	3165mm*1310mm*1700mm Max宽度2660mm	安全门、控制盘门打开时
机器重量	约2.8T	
加热器电力	6kW(3kW x 2面)	
真空装置电动机输出	1.8kW	日本BUSH制BA100B
油压装置电动机输出	2.2kW	大金工业制ecorich R
应用		
液压油体积	0.12L(Formblin Y LVAC 25/6相当) 10L(ISO VG32 相当耐磨油)	真空泵用 液压泵用
电源	电源变压器:AC380V ± 10%,3 相,50Hz (贴膜机:AC200V ± 10%,3相,5 0Hz)	
总功率	13kW	
压缩空气量	3Nm/hr at 0.6MPa	干空气