

# 概率筛（新乡宇振）振动筛

产品名称	概率筛（新乡宇振）振动筛
公司名称	新乡市宇振机械有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	类型:振动筛 物料运行轨迹:直线振动筛 筛网材料:冲孔板筛网
公司地址	牧野区牧野大道北段牧野乡西黑堆村南
联系电话	86 0373 3697392/3697391/2678885 13673518555

## 产品详情

类型	振动筛	物料运行轨迹	直线振动筛
筛网材料	冲孔板筛网	适用对象	塑料、铝、锌等金属灰、沙子、泥土、螺丝、粮食、水果、药、茶叶、脱水蔬菜粉、其他
品牌	宇振	应用领域	化工、食品、制药、选矿、石油、煤炭、水处理、船舶、医用、制药、冶金、纺织、其他
产品类型	全新		
· gls型系列概率筛			

### 产品概述

gls型系列概率筛是一种新型高效的筛分设备，其筛箱运行轨迹为直线。采用多层大倾角筛面，自上而下筛面倾角递增，利用概率理论，筛孔大于所需筛分粒度，一般为1.2-2.2倍，大大提高了筛分效率和生产能力。该系列筛机系概率理轮与工程实际有机结合的成功典范，其全新的设计理念和独特的结构及筛分原理成就了概率筛几近完美的筛分效果，具有广阔的应用前景。

工作原理gls型系列概率筛采用比筛分粒度大的筛孔，对物料进行分级，由框架、一组多层互相重叠，坡度自上而下递增，筛孔大小递减的筛面和两个振动电机组成。整个设备安装在一组弹性原件上，通过激振电机回转，筛面获得高频振动。筛网尺寸一般要比筛分粒度大，物料入筛后，速即解体，从而消除

临界颗粒可能引起的筛孔堵塞现象。

主要特点1.布料均匀、筛分效率高。2.单位面积生产能力大、筛孔不易堵塞。3.全封闭、无粉尘外溢、运行平稳、使用维修方便等特点。4.可同时生产不同粒径的若干种产品。5.单机可同时分选2-7个粒级物料。6.设备全部采用优质不锈钢制造，耐腐蚀，使用寿命长。7.筛面更换简单易行、筛网张紧适中不串层、不堵孔。 技术参数

型号	筛面		筛面面积 (m <sup>2</sup> )	筛面倾角 (°)	物料规格 (mm)	驱动电机		振次 (min <sup>-1</sup> )	双振幅 (mm)	生产能力 (t/h)
	筛面层数	筛面孔尺寸 (mm)				功率 (kw)				
gls0615	2—8	编织网-50	0.9n	5-30	50	yzs15-6	2x1.1	960	5—8	15-50
gls0820			1.6n			yzs20-6	2x1.5			15-50
gls1018			1.8n			yzs30-6	2x2.2			30-120
gls1020			2.0n			yzs30-6	2x2.2			30-100
gls1224			2.9n			yzs型振动电机	2x3.0			30-100
gls1521			3.2n			或y系列三相异步电机	2x3.7			30-100
gls1530			4.5n				2x3.7			30-160
gls1620			3.2n				2x3.7			30-160
gls1636			5.8n				2x3.7			30-160
gls1830			5.4n			y132m-6	2x5.5			30-180
gls1845			8.1n			y132m-6	2x5.5			30-180
gls2030			6.0n			y132m-6	2x7.5			50-200
gls2045			9.0n			y132m-6	2x7.5			50-200
gls2148	10.1n	y160l-6	2x11	50-200						

1.表中所示各参数均系定型产品在标态、额定工况下的参考数值；2.处理量系指物料粒度分布均匀、松散密度为(1.2~1.6t/m<sup>3</sup>)、水分含量不大于5%的沙石类物料参考值；3.各参数仅反映设备主要结构类型和外形尺寸，谨供用户选型参考，具体结构及主要技术参数以技术和供货合同为准。