

德利仕蓄电池NP7-12 12v7ah应急电源内置电池

产品名称	德利仕蓄电池NP7-12 12v7ah应急电源内置电池
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:德利仕蓄电池 型号:NP7-12 化学类型:铅酸免维护
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

德利仕蓄电池NP7-12 12v7ah应急电源内置电池

德利仕UPS电池(德利仕蓄电池)引用标准

德利仕电池NP系阀控密封式铅酸蓄电池符合如下标准 · JIS C 8707-1992
阴极吸收密封固定型铅蓄电池标准 · JB/T8451-96 中华人民共和国机械行业标准 · YD/T 799-2002
中华人民共和国通信行业标准 · DL/T 637-1997 中华人民共和国通信行业标准

德利仕UPS电池(德利仕蓄电池)应用领域 · 不间断电源 军备电源 · 医疗设备 监控系统 · 通信设备
航空/航海系统 · 石化工业 电厂/电站等

德利仕UPS电池(德利仕蓄电池)铅酸蓄电池特性 · 免维护（寿命期内无需加酸加水）。 ·
使用严格的生产工艺，单体电压均衡性佳。 ·
采用特殊板栅合金，抗腐蚀性能及深循环性能好，自放电极小。 ·
吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%且内阻低，大电流放电性能优良。

德利仕UPS电池(德利仕蓄电池)铅酸蓄电池安装要求 · 德利仕电池使用前检查电池外观有无裂纹，
破损，漏液现象，一经发现应及时查找原因或进行更换。

· 德利仕电池应安装在远离火源，热源（大于2M）的地方，必须有良好的排气通风条件，应确保
电池运行的环境温度在15-25度。使得电池有较长的使用寿命。 ·
充电电流电压，时间必须按厂家规定执行，电池避免过充过放电。 ·
搬运，安装，使用过程中应避免电池正，负极短路。

德利仕UPS电池(德利仕蓄电池)铅酸蓄电池使用注意事项 · 拆装德利仕电池应由专业人员完成，若
因机械损坏电池电解液沾到了皮肤或衣服上。立即用清水冲洗。如果溅入眼睛，要尽快用大量的清水

冲洗并立即上医院缓解。 · 不同容量，不同制造商或新旧不同的电池请勿混用。 ·
勿用花纤布或海绵擦拭 美国山特电池外壳。 ·
德利仕电池停搁6个月以上，使用前必须进行充电。

??????NP??????????

??????ABS?????UL94V-0??????????????

????????????????????????????????????

????????

1?????:????????????,????????

2?????:?????,????

3?????:????????????,4mm???,16.7Hz?????1??,???,??

?????,????

4?????:?????????20cm?????1cm?????3?????,????

???,????

5?????:25???,?????????????3??(?????????1CA?

?????),?????75%???

6?????:25???,?????????0.1CA??48??,???,????????,?

????,?????95%???

7?????:?????????2CA??5??10CA??5????????,???

???

德利仕NP系列

性能特点

无游离酸，电池可倒放90°安全使用。极低的电解液比,设计寿命5年。

?????

电池型号	额定电压 (V)	容量	外型尺寸 (mm)			重量 (kg)
			长	宽	高	
NP17-12	12	17	181	76	167	2.65
NP24-12	24	175	166	125	8.65	
NP38-12	38	197	165	170	12.8	
NP65-12	65	350	174	22.89		
NP100-12	100	407	172.5	210	32.5	

德利仕蓄电池NP7-12 12v7ah应急电源内置电池德利仕蓄电池NP7-12 12v7ah应急电源内置电池