

# 吊顶式空调机组价格-吊顶式射流机组报价-吊顶式机组厂家出厂价

产品名称	吊顶式空调机组价格-吊顶式射流机组报价-吊顶式机组厂家出厂价
公司名称	德州世拓空调设备有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:世拓 型号:KD-1500 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市德城区经济开发区崇德四大道
联系电话	0534-7058787 18253460088

## 产品详情

吊顶式空调机组价格-吊顶式射流机组报价-吊顶式机组多少钱?关于吊顶式空调机组价格的问题,如果我们给出简答一个吊顶式空调机组的价格或者报价或者我们吊顶式空调机组厂家直接给用户提高一份吊顶式空调机组价格表,用户看到或直接说贵,可能没有别的说法,价格等于价值,所以想要了解吊顶式空调机组机组或者吊顶式射流机组价格问题,我们首先应该知道产品功能。产品构造。产品能各给我们带来多大的价值,我们才能去衡量价格,吊顶式空调机组价格或者吊顶式空调机组报价,您谁是吧,想要真正系统的了解吊顶式空调机组价格,我们首先应该掌握其产品知识、产品构造、产品功能、产品性能技术、产品配置、产品型号参数、产品厂家信息、产品功能作用等,下面请看吊顶式空调机组厂家德州世拓空调设备有限公司为大家介绍说明,下面已为大家提供,请好好阅读。

一、产品描述:面板采用整体高压发泡技术,内外层面板预制成型,预压冲注聚氨酯进行整体高压发泡,使内外板材与聚氨酯形成一个整体,具有强度高、保温性能好、隔音性能优越、漏风率低、防腐蚀能力强等特点。

### 二、吊顶式空气处理机组技术说明

本公司生产空气处理机执行JBT--9066-1999《柜式风机盘管机组标准》标准、GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准、GB/T14296-2008《空气冷却器与空气加热器》标准和GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》标准,并经设备质量监督检验中心(建筑科学院空调所)检验,各项指标均达到标准要求。

### 三、机组特点:

- 1、稳定可靠,实用性强
- 2、机械强度高,重量轻,易于吊装

- 3、结构装配灵活，易于现场拆装
- 4、设计合理，传热效率高
- 5、外形美观，使用寿命长

#### 四、吊顶式空气处理机组箱体结构

1、面板采用整体高压发泡技术，内外层面板预制成型，预压冲注聚氨酯进行整体高压发泡，使内外面板材与聚氨酯形成一个整体，具有强度高、保温性能好、隔音性能优越、漏风率低、防腐蚀能力强等特点。

- 2、面板与面板的连接采用镀锌板框架支撑，机械强度高，耐腐蚀，外形美观。
- 3、面板与框架及其它联接件之间的密封，采用高弹性的密封条，使箱体密封性好，漏风率低。

#### 四、吊顶式空气处理机组选用的换热器及水盘具有以下特点

吊顶式空气处理机组采用空调优质铜管套铝翅片工艺，整体机械涨管一次完成，管片结合紧密，传热效率高；翅片为表面波纹片，换热效率高，运行维护、清洁方便。

翅片冲孔为双翻边，保证片间距均匀，气流速度均匀，传热均匀，考虑风阻、水阻、风机电机功率、换热面积等因素，通过计算机辅助优化设计，使片间距达到较优值，水路流程设计保证不同尺寸换热器的水速和进出水温差保持在合理的范围内，并从根本上解决了管内积水和淤气的问题，保证用户安全有效地使用。采用OAK的高速冲床冲制的翅片，冲片过程中加入的OAK油在翅片成型后自然挥发，不留油迹，在机组运行的标准风速下不带水。

的换热器计算软件，确保产品设计更准确、合理。

换热器的常规气密检测压力为2.0MPa,运行较大工作压力为1.6MPa。

另外，用于蒸汽加热器固定端板上的铜管穿孔设计成二次翻边孔，允许换热器的铜管在机组工作中能够顺畅位移，从而防止汽水撞击、热应力过大产生的铜管拉裂现象。

机组的凝水盘采用镀锌钢板制造，机组的底座为镀锌钢板折弯成型，该底座具有外型美观，强度高，吊装方便，经济实用的特点。

#### 五、吊顶式空气处理机组采用的风机具有以下特点：

1、机组选用的产风机为机械部定点空调风机厂商生产的离心风机，外转子风机。所有风机的叶轮均经过动平衡检测，叶轮轴承使用自动调心轴承，已加注好耐高温润滑脂，使用寿命长。机组选用的外转子风机噪声低，气动性能好，其叶轮与涡壳的连接结构，使得维护时更换叶轮轴承及电机非常方便。

2、电机的绝缘等级为F级，防护等级IP45；电机的接线电缆采用高强度保护套管及接头保护，密封防湿性好。机组的风机下部装有橡胶减震器，使得整个风机运转震动小，噪声低。

3、风机与风口采用柔性连接，并预留合理振动变形空间，减少风机震动，噪音的传递。

吊顶式空气处理机组采用的过滤器具有以下特点：

根据用户的需要机组可装有初效、中效过滤器，对于一般要求的机组都装有初效过滤器。

初效过滤器一般为板式结构，滤网外框为镀锌板压型，两面用压型镀锌钢板网加强，内部滤料为锦纶凸网。材料为非燃性，过滤效率G2（计重效率 60%），初阻75Pa,终阻150Pa，过滤效率F5（计数效率50%；根据滤料的性能不同），中效过滤器的过滤效率较高可达F8。

的生产加工设备：

高速翅片生产线4台（加工换热器翅片）；

高度多工位数控转塔冲床2台，普通冲床10台（机组的钣金件加工）；

激光切割机2台、数控液压折弯机4台、剪板机4台（机组的钣金件加工）；

大型机械涨管机4台（换热器的胀管，较大涨管长度5米）；

铜管自动焊接机2台（换热器的铜管焊接）；

可编程自动弯管机2台（换热器的弯头制作）；

框架成型机1台（机组的框架成型）；

聚氨酯发泡机2台（机组护板保温材料发泡）；

合理科学的加工工艺流程

六、吊顶式空调机组的使用介绍-盘管选用铜管串铝片式结构，铜管与铝片经机械或水压涨管紧密结合而成，确保小的触摸热阻以发挥佳传热作用。凝水盘选用优质钢板或SUS304选配，双层填充聚氨酯发泡制造，斜度规划更利于凝结水排放。

初中过滤段，装备压差计，监测过滤器的初阻力和终阻力，为过滤器的替换供给科学依据。可依据要求装备初、中、过滤器及光氢离子、高压静电、电子净化过滤器。机组的冷热媒应为纯真的软化水，冷媒低温冷冻水的温度宜5-7℃，热媒热水温度宜60℃，其工作压力不超越1.6Mpa。

机组正常运转时风机轴承温度升不该超越40℃。冬天机组开机时，应先发动水泵，然后翻开新风阀；停机时应先封闭新风阀，然后封闭水泵。机组在冬天长时刻不用时，应将盘管内存水排空，并用压缩空气吹干，如存水不能吹洁净，应在管内加防冻液。

如机组在冬天段时刻暂时不运转，应确保管内有热水循环，以防锈、防冻。除冬天外，换热器在其他时节停用时，也应将换热器充溢水，以削减腐蚀。过滤器应定时清洗，以确保机组运用作用，如发现风量减小，一般为过滤器积尘过多所造成的。机组运转二至三年后，应进行全面保养，清楚换热器管内水垢，用压缩空气或水清洗换热器翅片、风机、电机等光滑部位应定时加注光滑油。

七、吊顶式空调机组质量控制

客户,客户是衣食父母

尊重每一位客户

微笑面对投诉和受到的委屈，积极主动地在工作中为客户解决问题

与客户交流过程中，即使不是自己的责任，也不推诿

站在客户的立场思考问题，在坚持原则的基础上，终达到客户和公司都满意

具有服务意识，防患于未然团队合作 - 共享共担，平凡人做非凡事

面对变化，理性对待，充分沟通，诚意配合

创造变化，并带来绩效突破性地提高诚信 - 诚实正直，言出必践

诚实正直，言行一致，不受利益和压力的影响

勇于承认错误，敢于承担责任

不断设定更高的目标，好表现是明天的低要求

敬业 - 执着，精益求精

遵循但不拘泥于工作流程，化繁为简，用较小的投入获得较大的工作成果

## 八、吊顶式空调机组施工安装

安全，预防为主，综合治理，保障安全。

强化质量监督，严把质量关口。

关爱生命关注安全

安全生产人人有责

落实安全规章制度强化安全防范措施

创施工业绩，树文明施工新风。

## 九、吊顶式空调机组服务说明

我们的经营理念：顾客满意我成功，为顾客的成功而努力。

我们在公司内部设立“客户职责是：对各地的服务网点的工作进行监督和管理；接受客户的投诉并进行跟踪处理，直至令客户满意为止；每年对所有人员进行培训、考试、监察上岗工作；对各地服务网点进行技术援助，帮助解决难题，对客户负责。在全国各地设立服务网点，负责当地售出产品的工作；确保时间赶到现场，为客户解决问题，让客户满意。

吊顶式空调机组价格-吊顶式射流机组报价-吊顶式机组多少钱?吊顶式空调机组价格一台在2000到10000元钱之间，有的进口的配置的价格可能更高，我给出的吊顶式空调机组价格是一个大概i价格，具体价格是具体型号参数、具体配置、具体风量、具体品牌、具体参数、含不含税费运费等。具体那个型号的吊顶式空调机组价格请随时电话咨询。

吊顶式空调机组价格-吊顶式射流机组报价-吊顶式机组多少钱已经为你介绍完毕，吊顶式空调机组厂家、吊顶式射流机组厂家德州世拓空调设备有有限公司为你介绍完毕。

