

## (东丽日本)东丽PA66一级代理

产品名称	(东丽日本)东丽PA66一级代理
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	30.70/KG
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

## 产品详情

日本东丽PA66系列牌号销售：

Amilan供应PA66日本东丽CM3001G-15

Amilan供应PA66日本东丽CM3001G-30

Amilan供应PA66日本东丽CM3001G-33

Amilan供应PA66日本东丽CM3001G-45

Amilan供应PA66日本东丽CM3004G-15

Amilan供应PA66日本东丽CM3004G-20

Amilan供应PA66日本东丽CM3004G-30

Amilan供应PA66日本东丽CM3006G-15

Amilan供应PA66日本东丽CM3006G-30

Amilan供应PA66日本东丽CM3006G-45

Nylon树脂 AMILAN

Toray尼龙树脂（聚酰胺树脂）AMILAN是一种含有酰胺基(-CONH-)的热塑性工程塑料，具有优异的强度、韧性、耐热性和抗磨擦磨耗性。

Toray系列产品包括尼龙6、尼龙66、尼龙610以及大量共聚物尼龙配方。此外还为客户的各种需求和应用提供各种等级的树脂，其中包括非增强级、增强级、阻燃级、抗磨擦磨耗级、高冲击级、薄膜级、单丝级及吹塑成型级。

关于工序内再生材的使用中，在UL746D适用的情况下，一般大使用量为25%重量百分比。但是也存在再生材料使用量超过25%的规格

特性

尼龙6和尼龙66

在机械特性方面很好地平衡了各种性质。

在标准湿度条件下具有卓越的韧性。

拥有出色的耐化学性和耐油性。

具有绝佳的耐磨擦和耐磨耗性。

几乎所有等级的自熄性和阻燃性均符合UL标准94VO。

具有卓越的长期耐热性（长期连续使用高温：约80-150℃）

经过玻璃纤维增强的等级具有特别突出的弹性模量和强度。

具有较低的汽油渗透性和出色的气体阻隔性。