

数控车床 410/460mm 广数、西门子

产品名称	数控车床 410/460mm 广数、西门子
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:力丰 型号:CK6141/CK6146 主电机功率:5.5 (kw)
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

产品详情

品牌	力丰	型号	CK6141/CK6146
主电机功率	5.5 (kw)	运动方式	轮廓控制
加工尺寸范围	750/1000 (mm)	主轴转速范围	32-2000 (rpm)
刀具数量	4	工作形式	车
控制方式	闭环控制	控制系统	广数、西门子、FANUC 系统供选
布局形式	卧式	动力类型	电动
用途	金属切削	适用范围	通用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

主要功能：本机床能对黑色金属、有色金属、非金属工件的外圆、内孔、圆锥面、圆弧面、球面、端面等进行粗、精车削，能车削多种常用公制、英制、模数、径节和多头螺纹，并能进行钻孔、铰孔、切槽、倒角和油槽的拉削等。

技术参数specification

型号model	ck6141/ck6146
床身上*大工件回转直径swingoverbed	410mm/460mm
刀架上*大工件回转直径swingovercrossslide	410mm(16")
**距distancebetweencenters	202mm(8")
主轴箱headstock	750mm(30")
主轴端部spindlenose	1000mm(40")
主轴通孔直径spindlebore	d1-6
主轴内孔锥度taperofspindlebore	58mm(2-1/4")
主轴转速范围rangeofspindlespeed	no.6morse

给进feeds	4changes,32-2000r/min		
x轴行程x-travel			
z轴行程z-travel	205mm(8")		
x轴快移速度x-rapidspeed	750mm(30")		1000mm(40")
z轴快移速度z-rapidspeed	2.5m/min		
x向*小设定单位x-min.input	3000mm/min(118"/min)		
z向*小设定单位z-min.input	5m/min		
x向定位精度x-positioningaccuracy	0.001mm		
z向定位精度z-positioningaccuracy	± *5mm		
x向重复定位精度x-repositioningaccuracy	± 0.02mm		
z向重复定位精度z-repositioningaccuracy	± 0.006mm		
刀架工位数nos.oftoolposition	± 0.008mm		
*大刀夹尺寸max.sectionoftool	4/6/排刀		
尾座tailstock	25*25mm(1"1")		4工位
尾座套筒直径dia.oftailstocksleeve			
尾座套筒行程traveloftailstocksleeve			
尾座套筒锥度taperoftailstocksleeve	120mm(4-3/4")		
电机motor	莫氏4号		
主电机功率powerofmainmotor			
冷却泵功率powerofcoolantpump			
外形尺寸及重量dimensionandweight	0.09kw(1/8hp)		
包装尺寸(长×宽×高)packingsize(l*w*h)	205×125×220cm/190×114×173cm		
净重netweight	1500kg		1800kg
毛重grossweight	1700kg		2000kg

声明：

- 1、本公司生产的机器设备自阿里巴巴购买之日起，(开发票为开发票日起)电器部分、机械部分的保修期为12个月。
- 2、由于正常的磨损、人为的损坏、不正确的操作，特别是不按照使用说明书使用，私自拆除和修理的均不在保修之列。
- 3、属正常使用、非人为因素的损坏产生的质量问题(开发票、收据、以发票、收据)或本店买家都可直接与本人联系。