

多功能机床, 多用车床, 经济多用车床

产品名称	多功能机床, 多用车床, 经济多用车床
公司名称	扬州力丰机电有限公司
价格	17500.00/部
规格参数	类型:普通车床 控制形式:人工 型号:AT400
公司地址	扬州市润扬广场6幢718室
联系电话	13952572200 13952750439

产品详情

类型	普通车床	控制形式	人工
型号	AT400	主电机功率	0.55 (kw)
外形尺寸	1100 × 550 × 740 (mm)	加工精度	精密
最大加工长度	915 (mm)	最大加工直径	15 (mm)
最大回转直径	300 (mm)	主轴转速级数	6
主轴通孔直径	38 (mm)	安装形式	落地式
布局形式	卧式	适用行业	通用
动力类型	电动	适用范围	通用
产品类型	全新	是否库存	是

		主要尺寸
a、主要技术参数technicalparameters		at400
b、床身上最大工件回转直径(mm)maxturningdiameteroverbed		300
c、最大工件长度(mm)max.lengthofworkpiece		915
d、刀架上最大工件回转直径 (mm) maxturningdiameterovertoolcarrier		140
e、主轴通孔(mm)spindlebore		38
f、公制螺纹种类metricthreadkindsonprocessing		12
g、公制螺距范围metricthreadpitchonprocessing		0.5-3

h、英制螺纹种类 (mm/min)inchthreadkindsonprocessing	20
i、英制螺距范围inchthreadpitchonprocessing	11-401/n
j、每转刀架的纵向进给量longitudinalfeedonspindletoolcarrier	0.12-0.24
k、尾架套筒最大移动量max.strokeontaperhole	80
l、主轴转数级数spindlespeedstep	9
m、主轴转数范围spindlespeedscope	250-1600
n、最大钻孔直径max.drillingcapacity	15
o、主轴端面至工作台面距离distancefrombenchtospindle nose	250-380
p、主轴中心线至立柱表面距离distancebetweenspindlecenterandthesurfaceofcolumn	400
q、钻铣头箱绕立柱回转角度swivel-angleofheadstockaroundthecolumn	360
r、主轴转速级数spindlespeedstep	9
s、主轴转数范围spindlespeedscope	315-2000
t、工作台面尺寸benchdimension	425*200
u、主轴套筒移动量strokeonspindlehole	127

随机附件

三爪卡盘2. 固定顶尖3. 内六角扳手4. 单头呆扳手5. 钻夹头6. 退套楔7. 摇把8. 底座9. 挂轮特殊附件：1. 中心架2. 跟刀架3. 花盘4. 平口钳5. 组合车刀6. 铣刀盘7. 方箱8. 底座9. 四爪卡盘10. 过度盘11. 活顶尖