

高频大功率500A发电电焊机

产品名称	高频大功率500A发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

高频大功率500A发电电焊机

1、采用大泽原装四缸发动机。

诱导子发电技术，发电效率高，提供效果更优良的焊接电源。可以焊接 3.2-8.0焊条 技术先进。

2、采用高低档电流选择开关，不需停机与插拔快速插头的繁琐过程。

配有省油电磁阀、机油报*既节能又减少了发动机的磨损与非正常情况起机，确保了发动机的安全并延长了寿命。

3、适用多种焊条，可以出色施行纤维素焊条、低氢焊条及氩弧焊的全位置焊接，电弧效果出色。

4、电弧稳定、飞溅小，手感细腻、流畅。

配有省油电磁阀与焊机的高发电效率同其它品牌设备相比节能40%，运行成本更具竞争力。

5、20KW单三相辅助电源，可为多种电动工具提供现场电源。

适用于铁路、市政管网、化工厂、发电厂及炼钢厂内的抢险维修。

型 号： TO500A-J

电焊机参数

额定电流： 500A

电流调节： 0-500A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

发电机参数

额定功率：20KW

额定电压：220/380V

相 数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转 速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气 缸 数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排 量：3.61

工作时间：8-12h

油 耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油 箱：60L

保护装置：有

长宽高：2000*1000*1500（mm）

净重：950/1000（kg）

拖车尺寸：2250*1650*2000（mm）

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

大泽发电电焊机采用省油电磁阀设计和电弧吹里调节，六相半波整流，焊接电流平稳，飞溅少，焊口平滑；非常适用于施工现场作为电动工具的供电电源。机组重量轻，体积小，配有移动轮，可靠，为施工提供的便利。采用大泽动力发电&电焊技术，真正意义上的发电+电焊。机组配备LED数显，对机器的使用情况一目了然。一机双用，性能，可以达到理想的性价比，让你享受到更多的经济实惠。很多顾客买了焊机回去会担心接电问题，因为焊接工作的场所不同，接电的容易程度也会不同，室内焊接固然很方便，但是如果在室外作业电焊机，在您不方便接电的情况下给您带来便捷。