

保温管 供应汽车空调保温管 保温管生产 达翔耐火材料供应保温管

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 保温管 供应汽车空调保温管 保温管生产 达翔耐火材料供应保温管 |
| 公司名称 | 宜兴市达翔耐火材料有限公司 |
| 价格 | 1800.00/件 |
| 规格参数 | 分类:汽车配件 型号:见产品 材质:橡胶 |
| 公司地址 | 宜兴市丁蜀镇洛涧村 |
| 联系电话 | 0510-87488666 13915395022 |

产品详情

| | | | |
|----|------|----|-----|
| 分类 | 汽车配件 | 型号 | 见产品 |
| 材质 | 橡胶 | | |

保温管供应汽车空调保温管 保温管生产厂家宜兴市达翔耐火材料

达翔橡塑保温材料具有以下独特优点：

- 1、闭孔结构及橡胶的特性使之更有效地隔绝湿气与水气，勿需另加水汽防护层；
- 2、表面结皮、内部闭孔使导热系数k值低而稳定，降低了能源消耗；
- 3、卓越的耐天候老化性，具有长期抵搞严寒、炎热、干燥、潮湿等恶劣环境的能力；
- 4、阻燃效果好、自熄、不延燃，符合消防需要；
- 5、始终保持良好的柔软性，使安装方便快捷、清洁整齐；
- 6、具有减震、吸音效果并兼具保护作用。

用途：

- 1、家用空调器管道的保温
- 2、健身器材护套
- 3、汽车空调器管道保温
- 4、太阳能热水器管道的保温

- 5、中央空调管道的保温
- 6、冷水管、热水管保温
- 7、各类工业大口径管道保温
- 8、各类工业大口径管道保温
- 9、各类设备机箱门内密封贴条
- 10、汽车内饰保温
- 11、房屋墙体保温
- 12、高档地坪铺设

性能

| 项目 | | 性能 |
|------------|----|---------------------------------------|
| 密度 (g/cm) | | 0.085-0.120 |
| 导热系数 | 24 | 0.037 |
| | 32 | 0.0381 |
| 适用温度 | | -40 -110 (nbp/pvc) -50 -140 (epdm) |
| 温度稳定性 | | <4% |
| 耐臭氧性 | | 良好 |
| 吸水率 (重量增加) | | 4% |
| 湿阻因子 | | 4500 |
| 阻燃性 | | 1.难燃b1级 2.阻燃b2级离火自熄 |
| 耐天候老化性 | | 优异 |
| 水汽透过率 | | 极低 |
| 拉伸强度 | | 0.5mpa |
| 断裂伸长率 | | 135% |

保温管规格

| 保温管内径 | | 保温层厚度 (毫米) | | | | |
|-------|------|------------|----|----|----|----|
| 英寸 | 毫米 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 1/4 | 6.3 | - | - | - | - | - |
| 3/8 | 9.5 | - | - | - | - | - |
| 1/2 | 12.7 | - | - | - | - | - |
| 5/8 | 16.0 | - | - | - | - | - |
| 3/4 | 19.0 | - | - | - | - | - |
| 7/8 | 22.5 | - | - | - | - | - |
| 1 | 25.4 | - | - | - | - | - |
| 2 | 50.8 | - | - | - | - | - |
| 3 | 76.0 | - | - | - | - | - |

护套规格：

各种颜色、形状、软硬、大小及长短。

保温板规格：

宽度：500mm-1200mm

厚度：5mm-30mm

密封条规格：

各种开关、长短及软硬。

选择指南：

- 1、影响保温材料厚度的因素；
- 2、介质与环境温差越大，则越厚；
- 3、相对湿度越大，则越厚；
- 4、管道直径越大，则越厚。

