

泸州高强聚合物砂浆双组份 高强聚合物砂浆防水防腐

产品名称	泸州高强聚合物砂浆双组份 高强聚合物砂浆防水防腐
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	2800.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋20kg/桶 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

聚合物砂浆：聚丙烯单丝纤维、萘系减水剂、剂等。涂料防水层：地下室防水工程不宜选用水乳型防水涂料，宜选用反应固化型涂料。而且，考虑人员长期停留或人员经常活动的要求，应选用无害的防水涂料（如：Ib-2沥青聚氨酯涂膜橡胶，Ib-20sbs单组份防水涂料）。

聚合物砂浆：1氯丁胶乳防水砂浆施工温度宜为10-35℃，当施工温度低于5℃时，应采取加热保温措施。不宜在大风、雨天或阳光直射的高温中施工。2氯丁胶乳防水砂浆不应在养护期少于3d的水泥砂浆或混凝土基层上施工。3当单独购买氯丁胶乳乳液，工地现场自配砂浆时：水泥标号应采用不低于p.o42.5的水泥，骨料采用不大于2.5mm的洁净河沙或石英砂，水泥：砂子的比例为1-1吨砂浆中氯丁胶乳掺量为38-40%。为了使砂浆达到相应的产品性能指标和获取更好的施工操作性，可以适当添加剂、消泡剂、pH值调节剂等助剂。4当使用成品砂浆时，氯丁胶乳的掺量会相应，低可低至砂浆重量的15-20%

聚合物砂浆：干旱少雨的西北地区，蒸发量远大于降雨量，常常雨后不见屋檐水。这些地区显然对防水的程度有所，二级建筑作一道设防也能防水要求，如果作好保护层，能够达到耐用年限。