

银达银通企业新资讯：防火保温材料导热系数0.045产品信息

产品名称	银达银通企业新资讯：防火保温材料导热系数0.045产品信息
公司名称	襄阳银达银通节能建材有限公司
价格	169.00/平方米
规格参数	品牌:银达银通 导热系数:0.045w/(m.k) 产地:湖北襄阳
公司地址	湖北省襄阳市高新区天贸城国际中心写字楼16楼
联系电话	07103318789 15972241003

产品详情

定西防火保温板_想买优良的防火保温板上哪，作为一个具有社会责任感的企業，是一家专门供应防火保温板的有限责任公司，银达银通从2010年创立开始一直奉行客户至上的原则，立足把公司打造成功能材料领域的领头公司而努力。通过多年的努力，公司凭借高质量的产品，良好的服务将产品远销陕西青海宁夏陕西山东山西等全国各个地区，在需求群体中有口皆碑。

ASG新型无机复合保温板是以玻化微珠、矿物纤维、无机胶凝材料、水泥、硅灰、纤维素等混合制浆做覆面层，保温有机芯材，经复合成型的板状建筑外墙用保温材料。覆面层是由以玻化微珠、矿物纤维、无机胶凝材料、水泥、硅灰、纤维素等混合加工形成的保温材料，起保温隔热、防潮、增加强度和保护芯材层、隔离火源的作用。原料选用玻化微珠选用干密度100~110kg/m 常温下导热系数0.046W/(m·K)左右；水泥选用42.5普通硅酸盐水泥；硅灰选用目数为1250目；矿物纤维选用3~6mm PP短纤；无机胶凝材料选用德国瓦克5044型；纤维素选用20万强度的HPMC；

我们愿意以良好的市场信誉、高尚的企业形象同各界朋友携手共同谱写城市建设的新篇章！公司办公地址：湖北省襄阳市樊城区天贸城写字楼16楼。欢迎电话联系了解有关嘉峪关防火保温板厂家，果洛防火保温板，定西防火保温板，嘉峪关防火保温板，临夏防火保温板供应商的更多信息详情！

A级防火保温板施工操作人员基本没有经过培训，现有的保温职业资格上岗制度基本形同虚设或不健全，仓促上岗成为大部分施工单位现状；现阶段该系统施工基本为手工操作且工序较多，施工质量难以控制，在中高层和高层建筑中，该系统普遍采用吊篮施工，吊篮在高空摇摆不定，对施工人员心理情绪和施工质量影响很大；建设速度快、低价中标等原因而导致偷工减料、粗制滥造现象严重；一味的追求施工速度，造成低粘接面积、假钉、细节处理不到位等成为隐患。