袋装PVC塑料平衡胶泥 平衡胶泥工程施工

产品名称	袋装PVC塑料平衡胶泥 平衡胶泥工程施工
公司名称	後水腾达橡塑有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

袋装PVC塑料平衡胶泥 平衡胶泥工程施工

一、聚乙烯平衡胶泥简介:

聚乙烯平衡胶泥又被称为作PVC塑料平衡胶泥,他是在中温煤焦油中添加聚乙烯环氧树脂及其别的改性剂提炼出而成的,依照适性温能够分成耐热性和超低温型,该防水涂料具备耐腐蚀浸蚀、耐老化好、粘结力强等优势。沥青胶泥归属于环氧树脂胶型高分子材料防水涂料,是以16号优质改性沥青添加环氧树脂胶另配以别的改性剂辅材如轻钙粉、石英粉提炼出而成的,其粘结力、耐老化也是十分优质,可以耐腐蚀、防腐蚀。运用范畴同聚乙烯平衡胶泥基础无差别。

聚乙烯一般是成袋的,形状为黑色固体状,应用前必须用炒锅熬料,待平衡胶泥变软后才能够应用。聚 乙烯平衡胶泥能够确保在夏天70 不易流荡,冬天零下25 不易裂开,且粘结力十分优良。

- 二、聚乙烯平衡胶泥的工程施工:
- 1、首先要清晰赶快水泥混凝土的沉渣和脏物,假如自来水清洗,请等干躁后再工程施工,内水分含量应小于6%。
- 2、次之,熬料平衡胶泥,将平衡胶泥放进炒锅内(若有标准,能够将其切割成一小块再熬料),迟缓提温至120 上下,持续拌和,应留意温度不可以超出160 ,不出現冒黄烟状况。
- 3、末尾便是将熬好的聚乙烯平衡胶泥匀称的擦抹在要工程施工的位置或是填写沉降缝。

三.聚乙烯平衡胶泥特性:

是以中温煤焦油为原料,按一定占比添加聚乙烯环氧树脂、增粘剂、增稠剂、橡胶防老剂及填充料、在1

30-140 温度下熔融而成的热工程施工防潮接缝处原材料。聚乙烯平衡胶泥具备优良的耐老化,粘结力,弹塑性,耐腐蚀腐蚀,防潮靠谱,工程施工便捷。

四.聚乙烯平衡胶泥工程施工方式:

- (1)聚乙烯平衡胶泥对战旧水泥混凝土要消除已脆化的堵缝了解缝内脏物,并维持缝内干躁,水分含量 应低于6%。
- (2)新水泥混凝土锯完缝后应清除。
- (3)将聚乙烯平衡胶泥制成品切割成2kg上下的一小块资金投入锅内,迟缓提温,持续拌和,熔融时温度应操纵在120 ,温度不超过160 ,维持堵缝不出泡,不冒黄烟、烟雾。如发觉所述状况,应该马上淬火,加快拌和,熔好的填缝料可随时随地拿取并加补全新料,持续工作。应防止长期的加温难熬,防止填缝料特性产生变化。熔融好的填缝料应该马上用壶往缝内浇筑,填缝料与地面平齐,不必要的料尖用灰刀消除,以维持驾驶舒服。
- (4)每一次停产后,粘接在锅上的填缝料应消除整洁,以防危害新填缝料的配置品质。

本公司以"信誉值得信赖、品质、服务项目健全"为标准,尽心尽意期待社会各界亲临我厂调查、商谈业务流程。