

## DN80衬胶管 , DN100衬胶管, DN125衬胶管

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | DN80衬胶管 , DN100衬胶管, DN125衬胶管                        |
| 公司名称 | 洛阳力企防腐设备有限公司  |
| 价格   | 119.00/米  |
| 规格参数 | DN80:89mm*4mm<br>DN100:108mm*4mm<br>DN125:133mm*4mm |
| 公司地址 | 洛阳市伊滨区庞村镇门庄村  |
| 联系电话 | 0379-63622286 15515300151                           |

### 产品详情

防腐衬胶管道采用钢管作骨架材料，以防腐、耐磨、耐热等性能好的橡胶作为衬里层，利用橡胶的高弹性、高气密性、耐冲击性、耐磨性、耐候性、耐辐射性、耐化学介质性和吸收振动等独特性能，使用高性能的粘合剂经特殊工艺复合硫化成型 产品具有高耐磨、耐酸碱盐腐蚀、抗高温、缓结垢、粘接强度高、运行阻力小、输送介质广、使用寿命长、节电节材等优点，能明显减少输送介质对管壁的冲击磨损

防腐衬胶管道应用：（1）火电厂、煤焦化厂脱硫管道及脱硫塔本体、脱硫管道、化盐设备、蒸发塔、酸水贮槽、阴阳离子罐、阴阳离子塔、石灰石浆箱 1.脱硫温度在70-120内衬用丁基橡胶  
2.介质酸性较强的选用丁基橡胶 3.介质碱性强的选用 氯丁橡胶 4.大型罐体现场制作 温度低于50度采用预硫化丁基橡胶，高于50度的采用包胶后密封罐体，通蒸汽加压硫化（2）矿山冶金洗煤厂 工艺管道（3）石化、电厂、化工厂、水处理管道 1.温度低于50度，弱酸弱碱，内衬使用天然半硬橡胶 2.排水、废液处理装置，污水处理装置，混凝土槽，中和槽衬胶  
（4）铝业公司，氢氧化钠储槽内衬采用氯丁橡胶  
（5）化学工厂：氯碱装置，盐水槽燃料，化学品等设备及管道衬胶  
（6）钢铁厂：盐酸回收装置，焦炭炉脱硫装置，酸洗装置及配套管道衬胶内衬采用 丁基橡胶