

DP总线DP6XV1830OEH102*0.64

产品名称	DP总线DP6XV1830OEH102*0.64
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

DP总线DP 1实心裸铜线导体作芯线，2芯并合成对，芯线红绿二色。

2 铝箔、裸金属丝编织双层，PVC外护套，外观紫色。3符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。

4带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。5工作参数：单线传输大规格：1000m，加中继器可延长至10000m

DP总线DP2

芯，为快速安装而特殊设计，大长度:1000m,小订购数量:20m,按米销售。

DP总线DP加厚铝箔和加密裸金属丝编织层，效果好，紫色PVC外护套。具有良好的信号传输性能。

DP总线DP快速连接标准电缆，总线电缆径向对称设计，允许采用剥线工具，

可以快速、方便的装配总线连接器。标准总线电缆专门为装配设计。

整体铝箔加镀锡铜丝编制，具有极好的抗电磁干扰性能，PVC护套具有阻燃和

防油特性，PUR护套具有极好机械特性，耐磨，耐油，适合复杂恶劣环境使用

。温度越高，铂、镍、铜等材料的电阻值越(高)。6压力式温度计主要由(温包)、

(毛细管)、(弹簧管压力计)三个部分组成。6热电偶的品种，标准化的有(K、R

、J、T、S、B)7种，它们有标准的热电偶分度表。6热电偶的安装方式有(螺纹连接固定)方式和(法兰连接固定)方式。6补偿导线型号中的个字母与热电偶的(分度号)相对应，第二个字母X表示(延伸)型补偿导线，字母C表示(补偿)型补偿导线。判断题自动调节系统是具有反馈的闭环调节系统。 $I=800\text{KVA} \div 1.732 \div 6\text{KV}=76.9\text{A}$ 。估算："容量除以电压值"： $800\text{KVA} \div 6\text{KV}=133$ 。"其商乘六除以十"： $133*6 \div 10=79.8\text{A}$ 。（估算值和公式计算值有误差）。再比如计算二次额定电流。公式计算： $800\text{KVA}=1.732*I*0.4\text{KV}$ 。 $I=800 \div 1.732 \div 0.4=1154.7\text{A}$ 。估算： $800 \div 0.4=2000$ ， $2000*6 \div 10=1200\text{A}$ 。此口诀适用于任何等级的变压器。