

皮革爆破试验机JWS-6074

产品名称	皮革爆破试验机JWS-6074
公司名称	东莞市精威盛实验设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:精威盛 型号:JWS-6074 产地:广东
公司地址	东莞市南城区袁屋边大道容大大厦701
联系电话	0769-22987820 13826951370

产品详情

仪器型号：JWS-6074

依据标准：ISO 2759，GB/T 1539，QB/T 1057

主要技术参数：

感应方式	压力转换器	
储蓄结果	带打印功能，可打印10组数据自动算出平均值	
显示方式	高清液晶屏显示，数字式 A/D值进率100次/S,测试精度高	
力量单位	kgf/cm ² 、Lb/in ² 、Kpa（带单位切换功能）	
测量范围	250 ~ 6000kPa	
分辨率	1kPa	
测量准确度	示值误差	优于 ± 1%FS

	示值变动性	优于 $\pm 1\%$
油压速度	高压式 $170 \pm 10\text{ml/min}$	
胶膜阻力	凸起10mm，170kPa ~ 220kPa，凸起18mm，250kPa ~ 350kPa	
夹环材质	不锈钢	
夹持力	>690Kpa（可调节）	
上夹环孔内径	$(31.5 \pm 0.05)\text{mm}$	
下夹环孔内径		
上夹盘直径：	95mm	
下夹盘直径：	135mm	
液压油	硅油	
体积	430*530*520mm	
重量	约70KG	
电源	1，AC220V	
标准配置	橡皮膜1片，扳手1把，校正片10张，硅油1瓶，专用扳手1个	

精威盛专业为客户提供环保解决方案，如有需要，可直接联系费工