

喷涂水性非固化橡胶沥青防水涂料

产品名称	喷涂水性非固化橡胶沥青防水涂料
公司名称	横市商源五金经营部
价格	12.00/吨
规格参数	
公司地址	横县横州镇茶城路100号一楼
联系电话	15007814698

产品详情

一、产品介绍

爱迪斯非固化橡胶沥青防水涂料是一种以活性橡胶、沥青和特殊添加剂为主要原料，经过特殊工艺制成的一种高蠕变性的热熔型防水涂料。本品保持粘稠胶质状态蠕变性能，具有拉伸能力强，抗反复疲劳，能与众多卷材复合等优点，是一种多功能防水涂料。

二、产品特点

- 1、具备自愈合、防渗水、防窜水、抗疲劳、耐老化等应用优势功能；
- 2、蠕变性、自愈性强，能很好的填补基层的毛细孔和裂缝，防水层出现破损也能自行修，能有效解决防水层窜水难题；
- 3、粘结性能优异，碰触即粘，难以剥离，可在潮湿基面粘结，与木材、金属等基材粘结；
- 4、优越的耐高低温性，60-70 不会流淌滑移，-20 仍有良好柔韧性和粘结性；
- 5、施工方便快捷。可根据需要刮涂和喷涂，立即成膜无需养护，无需搭接，效率高。

1、可广泛应用于建筑各类屋面；

2、地下室顶板及侧墙,地铁、隧道、桥梁；

4、各类结构复杂的管口、阴阳角及变形缝等众多节点部位；

4、产品即可单独作为一道防水层，也可以与HNP反应粘结型防水卷材组成复合式防水系统。四、技术指标

试验项目	技术指标
固体含量，%	98
不透水性，0.3MPa，30min	不透水
低温柔性/	70

五、使用说明

- 1、喷涂作业应分段施工并预先遮挡非施工区域，每幅喷涂施工宽度应大于卷材宽度300mm为宜。调整喷涂压力，并保持良好角度及距离进行施工。要求喷涂平整无堆积，厚度均匀一致；
- 2、喷涂应根据设计厚度多遍施工，每遍喷涂应交替改变喷涂方向，每幅施工的涂料搭接覆盖为50mm宽；
- 3、单层防水系统；每次喷涂完成的区域应同步进行聚酯无纺布防护层铺贴，蓄水验收后进行水泥砂浆或细石混凝土保护层施工；
- 4、复合卷材施工；每次喷涂完成的区域应同步进行防水卷材铺贴，卷材铺贴顺直、平整无皱褶，并采用压辊进行压实排气。卷材搭接宽度符合规范要求，搭接部位采用非固化涂料进行密封粘接。蓄水验收后进行水泥砂浆或细石混凝土保护层施工；
- 5、设备工具；热熔机，喷涂机，刮板，卷材常用铺贴工具等；
- 6、喷涂参考用量：1-3 ~ 1-4Kg / m²mm。

六、储运与包装

- 1、运输时，防止雨淋、曝晒、挤压、碰撞、保持包装完好无损；
- 2、产品应贮存于通风、干燥、阴凉处，防止日光直接照射，贮存温度不应高于40℃；
- 3、产品包装规格为20Kg / 桶，在正常贮存运输条件下，贮存期12个月。

七、注意事项

- 1、涂料熔融后应尽快用完，以防冷却成膜硬化影响施工及涂膜防水层质量；
- 2、涂料涂刮完毕后，应及时进行防护层施工，禁止防水层尚未干燥的情况下任意踩踏，避免产生孔洞而发生渗漏现象；
- 3、热熔涂料熔化时应注意电源和火源的控制和切断；
- 4、伸出基层的管道、设备或预埋件等，应在涂料施工前安装完毕及密封加强。施工完毕不得在其上面凿孔打洞或有重物冲击。