

# 广州海珠国标二级水泥管 砣威-自产自销

产品名称	广州海珠国标二级水泥管 砣威-自产自销
公司名称	广州砣威建筑材料有限公司
价格	90.00/米
规格参数	厂家:砣威 规格:DN300-2600 产地:广州
公司地址	广州市增城区石滩镇塘头村增滩路
联系电话	15521165751 18148910705

## 产品详情

【广州海珠国标二级水泥管 砣威-自产自销】

### 水泥管的使用方法

- 1、使用前必须检查各部是否正常。确认各胶管连接可靠。
- 2、使用时应严格遵守主要参数中的规定，切忌超载，或者到达行程后,还是继续打压,否则当起重高度或起重吨位超过规定时，油缸顶部会发生严重漏油。
- 3、如泵体的油量不足时，需先向泵中加入工作油（32#液压油）才能工作。
- 4、电动泵请参照电动泵使用说明书。
- 5、重物重心要选择适中，合理选择电动千斤顶的着力点，底面要垫平，同时要考虑到地面软硬条件，是否要衬垫坚韧的木材，放置是否平稳，以免负重下陷或倾斜。
- 6、电动千斤顶将重物顶入后，应及时用支撑物将重物支撑牢固，禁止将电动千斤顶作为支撑物使用。

### 混凝土排水管道施工质量问题分析

排水管道铺设的质量优劣不仅影响自身功能的发挥及使用年限，而且对道路完好、环保要求等都有直接的影响。造成质量事故的原因是多方面的，有设计、施工、土质、材料等，但主要原因还是没能严格按《给水排水工程设计与施工规范》施工。现就排水管道铺设中的一些常见质量问题进行分析，并提出防治措施。

- 2、将洗衣机排水管一段放入排水口，另一端放在洗衣机的排水口，然后吻合。

#### 一、管道基础

(一)现象1、管道基层混凝土浇筑后起拱、开裂甚至断裂。2、边线不顺直，宽度、厚度、强度不符合设计要求。3、安管前没有清洗平基、浇筑管座前没有凿毛。