

# 爱迪斯环保型桥梁防水涂料厂家

产品名称	爱迪斯环保型桥梁防水涂料厂家
公司名称	横市商源五金经营部
价格	99999.00/吨
规格参数	
公司地址	横县横州镇茶城路100号一楼
联系电话	15007814698

## 产品详情

### 一、性能特点 1、良好的延伸性能

该产品是由橡胶改性，延伸性大于800%，而且其高温剪切能力也可满足施工要求。

2、高粘结强度 该产品不单纯靠其胶粘性，同时还有阴阳离子的互相吸附凝聚，因此粘结强度特别高，避免了刚性防水所造成的路面位移，同时也防止摊铺沥青时的防水层被破坏。

### 3、可形成无缝的弹性防水层

该产品喷涂形成的是无缝的整体弹性防水层，从而使整个防水系统保持完整性。

4、低温柔性 该产品是以多种橡胶改性，从而使其具有橡胶特有的低温柔性，根据配方不同可以在-10 到-40 以下无裂纹断裂。

5、良好的耐高温、抗剪切抗碾压性能 涂膜干燥成型后能承受重荷载沥青摊铺机械和运输车的碾压，使其在180 的高温下不融化不流淌无破损现象并能保持防水涂膜完好。

### 二、施工工艺 1、对混凝土桥面进行抛丸处理后缺陷修复。

根据抛丸施工后缺陷情况确定使用材料，进行修复，质量达到甲方要求。

2、清理基层 抛丸施工后对二次污染桥面残留物，钢筋尖锐突出物；污染沉积物；表层隆起山脊现象及凹陷处；模板风孔现象；残余的固化剂薄膜等进行清理。

3、防护及重点部位处理 在清理后的基层上对隔离带，防撞进行防护。对下水孔、伸缩缝等重点部位进行重点清理，并重点做好防水。

### 4、喷涂ZOLQ桥梁防水涂料三、注意事项 1、使用前应将涂料搅拌均匀。

2、气温低于0 以下或高于35 不得施工。 3、贮藏温度5 -35 。

4、应选择六小时无雨雪天气施工。 5、涂膜未干燥或未摊铺沥青砼前严禁踩踏或汽车行驶。

6、防水层必须实干以后方可进行沥青摊铺，一般72小时后为佳。