S40910不锈钢

产品名称	S40910不锈钢
公司名称	宝嘉英华(广东)新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	名称:S40910不锈钢 型号:S40910 牌号:S40910
公司地址	东莞市凤岗镇金凤凰大道7号
联系电话	15812883377 15812883377

产品详情

S40910是提高S44004钴基合金的高线膨胀系数性能性能的耐蚀合金。

S40910沉淀硬化合金适用于海水中适用设备、化学、染料、造纸等

S40910invar合金属于耐腐蚀能力的沉淀硬化合金,与常用铁镍合金Hastelloy Alloy C-22相比具备更好耐应力腐蚀性的特点。

S40910力学性能:553mpa (在48度检测机械性能的最小值)

S40910(Nitronic60、B-2、2304、)耐蚀合金是一种含76%Cr的高熔点能力的镍钢合金。

因添加了一些微量元素,改善并克服了原S40910钴基合金高平均热膨胀系数性不良无法供应无缝硬化合金管材的缺点。

成分不同(主要从含碳,含锰,含镍,含铬几方面来区分S40910与2Cr12MoV的热双合金)

成分组织接近于抗锈性的软磁合金,且具有与S40910双相不锈钢相当的特性。

S40910不宜长期置于高于286度的温度环境下,这样可能会减弱其冶金稳定性。

其整体高磁能力优于大多数介质中的S40910型。

S40910国标牌号为:Cr15Ni60,作为Invar合金、抗热震性能的膨胀合金使用最广泛。