

广西桂平丙烯酸材料厂家-球场地面材料

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 广西桂平丙烯酸材料厂家-球场地面材料 |
| 公司名称 | 广西南宁星之健体育设施有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南宁市高新区高新大道 |
| 联系电话 | 18776952697 |

产品详情

丙烯酸涂料施工工艺

(1) 修补平整：用水性水性沥青底料兑水掺石英砂（60~80目）充分搅拌后在上述粉笔记号处修补。一次修补不能超过2mm厚，如需较厚的修补，可使用AONAC混凝土粘合剂的修补材料修补。

(2) 填充层：
用水性水性沥青底料兑水掺石英砂（60~80目）充分搅拌后用橡胶刮耙刮涂两遍，增加球场强度。

沥青基础弹性网球场施工工艺

1、 沥青基础地面处理 要求及处理同沥青基础硬地球场相同

2、 丙烯酸涂料施工工艺

(1) 修补平整：用A水性加强沥青底料兑水掺橡胶颗粒（50~80目）充分搅拌后全场刮涂一遍，使地面更加均匀、密实，增强地面和涂料的结合，增加球场强度。

(2) 弹性层：用粗弹性层涂料兑水充分搅拌后用橡胶刮耙全场刮涂两遍，增加球场弹性。待14小时干透后用AONAC细弹性涂料兑水充分搅拌后用橡胶刮耙全场再刮涂两遍，进一步增加球场弹性，并找平粗胶粒层的粗糙表面，令面层细致均匀。

(3) 加强层：
用水性塑胶底料兑水掺石英砂（60~80目）充分搅拌后用橡胶刮耙刮涂一遍，增加球场强度。

(4) 纹理层：用丙烯酸彩面层涂料兑水掺石英砂（100~120目），搅拌均匀后全场刮涂一遍，起到提高球速和耐磨效果。

(5) 饰面层：养护干透4小时后，用丙烯酸彩面层涂料兑水不掺砂全场再刮涂一遍，使色彩鲜艳悦目，

具耐候性及抗紫外光性能，更美观耐久。

(6) 划线：

用丙烯酸白线漆画球场界线，用美纹纸按线紧粘于地面以防止毛边，用刷子直接刷丙烯酸白线漆涂料