

云腾蓄电池12-100 云腾电池

产品名称	云腾蓄电池12-100 云腾电池
公司名称	浙江兴誉电子科技有限公司
价格	.00/节
规格参数	
公司地址	义乌市北苑街道丹西北路
联系电话	400-070-5861 15066658437

产品详情

云腾蓄电池

云腾蓄电池网站

支持多种接口，多种平台的网络监控-方便IT客户的管理

基于IGBT的整流/逆变电路-带来完美输入/输出电气性能

输入功率因数校正技术（PFC）-节能，降低系统成本

超宽输入电压抗扰范围-适应恶劣电网环境

智能化电池管理-保护电池，延长电池寿命

云腾蓄电池正确的使用方法：

- 1) 电池+-端子间不可短路。（端子间短路可能造成烫伤、发烟、火灾危险。）
- 2) 不可在密闭容器中充电。（在密闭容器中充电，容器破裂可能造成人身伤害。）
- 3) 电池不能放置在密闭空间里或火源附近。（如放置在这些场所，可能造成爆炸、火灾危险。）
- 4) 转矩扳手、扳子等金属工具，请用塑料胶带等进行绝缘处理后使用。（如不进行绝缘处理，短路后会
导致烫伤、蓄电池破损、爆炸。）

5) 不可进行分解、改造。(蓄电池内部含有硫酸,若接触到眼睛、皮肤和衣服有可能导致失明或烧伤。)

6) 如发现电槽、盖等有龟裂、变形等损伤及漏液现象,请更换此蓄电池。

7) 请不要使用信那水、汽油、煤油、挥发油等有机溶剂和液体洗涤剂清洁电池.如果使用上述物质可能会引起电槽或上盖(ABS树脂)出现裂痕、漏液.

蓄电池结构特点

电解质:呈凝胶状态,电解液无分层、电池循环性能好;电解液密度低、减缓对板栅腐蚀,电池浮充寿命长;

气相二氧化硅:采用德国进口,分散性能好,性能稳定;

极板:放射状筋条设计、涂膏式活物质,大电流放电性能好;

隔板:欧洲Amersil生产PVC-SiO₂胶体电池专用隔板,内阻小,孔率高,使用寿命长;

过量电解液设计:电解质载液量高,充满极板、隔板和壳体型腔,电池散热好,不易发生热失控现象;

胶体紧包覆极群:防止活性物质脱落;

铅酸胶体蓄电池安全阀,灵敏度高,使用安全可靠;

电池壳体:槽、盖加厚设计,采用抗冲击、耐震动的ABS材料,运输、使用中无漏液、鼓壳等危险,安全可靠;

产品特征

容量范围(C10):12V系列-5.5Ah—200Ah,OPZV-2V系列-150-2000Ah

电压等级:12V;2V

设计浮充寿命:在25 ± 5 环境下,12V系列为15年;2V系列为18年

循环寿命:在标准使用条件下,A400-12V系列25%DOD循环2950次;2V系列25%DOD循环3500次

自放电率 2%/月;

充电接受能力高,节时节能;

工作温度范围宽:-20 ~ 55

搁置寿命:充足电后,在25 环境下静置存放2年,电池剩余容量仍在50%以上,充电后,电池容量可以恢复到额定容量的。

抗深放电性能好:100%放电后仍可继续接在负载上,四周后再充电可恢复原容量