

SANKN电池 山肯电池 SANKN蓄电池 山肯电池

产品名称	SANKN电池 山肯电池 SANKN蓄电池 山肯电池
公司名称	浙江兴誉电子科技有限公司
价格	.00/节
规格参数	
公司地址	义乌市北苑街道丹西北路
联系电话	400-070-5861 15066658437

产品详情

SANKN山肯蓄电池

SANKN公司总部位于日本，在全球设有7个分支机构，拥有一个具有现代企业经营意识的高素质管理核心，汇集了一批电力电子技术领域才华横溢的技术精英。2002年4月进入中国，主营产品有UPS不间断电源、应急电源、交、直流稳压电源、铅酸免维护蓄电池、变频电源、智能远程监控控制等。已广泛应用于各类行业，对铁路、金融、税务、医疗、教育、冶金、科研、消防、交通、国防、航空航天、广电、市政、电信、邮政等重要领域提供了卓有成效的解决方案。

产品特点

(1) 使用寿命长

高强度紧装配工艺提高池装配紧度防止活物质脱落提高池使用寿命。

低酸比重液提高池充受能力增强池深放循环能力。

增多酸量设计确保池不会因解液枯竭缩短池使用寿命。

因此蓄池的正常浮充设计寿命可达15年以上(25)

(2) 放性能优良

紧装配工艺池内阻小大流放特性良。

(3) 自放低

池自放小室温储存半年以上也可无需补。

(4) 维护简单

氧气吸收循环设计克服了池在充过程中解失水的现象在使用过程中解液水份含量几乎没有变化因此池在使用过程中无需补水维护简单。

(5) 安全性高

池内部装有安全阀。

(6) 安装简捷

池立式、侧卧、叠层安装均可安装时占地面积小灵活方便。

铅酸蓄电池与UPS使用和维护:

使用条件及环境

1.充电电流(浮充使用):0.15CA以下

2.放电电流范围:0.05CA ~ 3CA

3.环境温度:0 ~ 40 (适宜的温度是25)

4.充电电压:(12V电池推荐值)

周围温度充电电压(浮充使用)放电终止电压 (浮充使用)

25 13.60 to 13.80V10.5V

注: 1.当浮充使用时,充电电流超过0.15CA时,请预先同本公司商量。

2.0.15CA=0.15 × 电池容量,0.05CA和3CA以此类推。

存贮充电条件

保存温度范围为-15 ~ 40 ,蓄电池要定期充电:不充电能够保管的期间和温度的关系如下:

20 以下:9个月

20 ~ 30 以下:6个月

30 ~ 40 以下:3个月

安装注意事项

(1)按上下方向正立放置为原则,禁止倒立使用电池。

(2)不要在蓄电池上给予异常的振动与撞击。

(3)在安装过程中要注意绝缘。

(4)不要把机器安装成密闭形结构。

(5)在安装过程中要注意让电池之间保持的间距,以保证空气流通。

(6)请不要把不同类型的蓄电池混合使用。

(7)不要让电池与有机溶剂接触。