

长沙鹅卵石 安然建材 黄色鹅卵石

产品名称	长沙鹅卵石 安然建材 黄色鹅卵石
公司名称	湖北安然建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区天赖大道33号
联系电话	18771568513

产品详情

鹅卵石铺路工艺方法：

(1)基层处理 施工前应将地面尘土、杂物彻底清扫干净，检查地面不得有空鼓、开裂及起砂等现象，黑色鹅卵石，保持地面干净且具备规范要求的强度，并能满足施工结合层厚度的要求。在正式施工前用少许清水湿润地面。

(2)弹线：在施工前按要求弹出标高控制线，长沙鹅卵石，作出标高控制。清理完毕后，在地面弹出十字线，并根据卵石分格图在地面弹出石材分格线。

(3)预铺：首先应在图纸设计要求的基础上，对卵石的颜色、几何尺寸、表面平整等进行严格的挑选，然后按照图纸要求预铺。对于预铺中可能出现的误差进行调整、交换，直至达到效果。

(4)铺贴：镶贴应采用1:2水泥砂浆经充分搅拌均匀后进行施工。先在清理好的地面上，刷一道素水泥浆，把已搅拌好的砂浆铺到地面，用灰板拍实，应注意砂浆铺设厚度应超过卵石高度2/3以上，砂浆厚度控制在30mm。把卵石按照要求放在干硬性砂浆上，用橡皮锤砸实，根据装饰标高，调整好干硬性砂浆厚度，从中间往四周铺贴。

(5)勾缝：铺完24h后进行勾缝。

(6)清理：勾完缝后，等水泥浆凝固后再用棉纱等物对卵石表面进行清理(一般宜在12h之后)。

大家都很清楚，黄色鹅卵石，鹅卵石用途很多，精品高抛鹅卵石，规格也很多，那作为水处理过滤用鹅卵石规格都有哪些呢？

鹅卵石（砾石）滤料，俗称承托层滤料或垫层滤料，分（天然）鹅卵石和（机械加工）石英砾石两种。

鹅卵石滤料是经过天然河流采挖、筛选、水选而成，球状形纯白色和杂色，加工有机制卵石及石英砾石。本产品无杂质密度2.66，含硅量98.5%，机械强度7.5，用于自来水厂、机械过滤器、阴阳离子交换等必须材料。

鹅卵石的其它用途：鹅卵石被广泛应用于公共建筑、别墅、庭院建筑、铺设路面、公园假山、盆景填充材料鹅卵石料、园林艺术和其它上层建筑。它即宏扬东方古老的文化，又体现西方古典、优雅、返朴归真的艺术风格。鹅卵石还为净水、污水处理、电力、园林等项工程提供了优良材料。还为陶瓷、精密铸造、造纸、喷磨、化工、单晶硅、等提供原辅材料。长沙鹅卵石-安然建材-黄色鹅卵石由湖北安然建材有限公司提供。湖北安然建材有限公司在沙石、砾石、卵石这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安然建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：柯丽。