

江都打水井公司 技术专业的打井队

产品名称	江都打水井公司 技术专业的打井队
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	1300.00/口
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

产品详情

江都钻井

2.钻表层地表地层一般比较松软，在钻开后必须进行专门的加固处理才能继续向深部钻进。这种加固一般采用下入大尺寸的表层套管并用水泥将套管与地层紧密胶结(称固井)来完成。因此，钻地表地层(现场惯称“一开 筏罵 攆 剝 癩 匀 (太浅则松软地层未加固好影响后续钻进，太深则增加成本造成浪费，一般在几十米到一二百米左右)。一开钻达硬地层后，即下套管固表层，待固井水泥凝固后再继续钻进。

注意事项

- 1) 井底清洁，无落物，下钻速度适当。
- 2) 应以厂家推荐的钻压与转速的乘积为约束条件，不能同时使用高钻压和高转速。
- 3) 如发现钻头无进尺，泵压明显升高或降低，机械钻速突然下降，扭矩增大等现象时，

若地面设备无问题，应起钻检查。

钻井液处理、维护及储备

- 1) 维护密度、粘度、失水量、泥饼厚度、pH值、固相含量、流变性能、滤液性质等性能，满足安全钻进的要求。
- 2) 做好钻井液仪器保养和定期校验工作。
- 3) 做好钻井液试验、处理和维护记录。
- 4) 储备足量的钻井液和加重材料。