


# 得威AP系列工业齿轮油 长城

产品名称	得威AP系列工业齿轮油 长城
公司名称	石家庄润通机电设备有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	型号:得威AP系列工业齿轮油 品牌:长城 SAE等级:33
公司地址	中国 河北 石家庄市桥西区 河北省石家庄市桥西区长兴街18号
联系电话	86 0311 85061851 18831151299

## 产品详情

型号	得威AP系列工业齿轮油	品牌	长城
SAE等级	33	比重	800
闪点	288 ( )	粘度指数	34
倾点	55 ( )		



有效防止齿轮设备运转过程中微点蚀的产生，拥有超越常规齿轮油产品的性能。各系列产品可根据客户需求，提供不同粘度级别的产品如：100、150、220、320、460、680等。

应用行业 水泥行业 矿山冶金 纺织印染 造纸机械 船舶运输

长城得威“ap系列工业齿轮油”采用特殊添加剂技术复配不同类型的高性能基础油，经国际先进技术水平生产工艺调合而成，产品分为矿物油型ap工业齿轮油、低温型ap-I工业齿轮油、全合成型ap-s工业齿轮油三类。

## 性能特点

独特的抗微点蚀性能，有效减少齿面过早损坏的风险；

极好的承载和抗磨性能，可减少钢 - 钢部件磨损，确保设备正常运转；

优异的耐高温性能，高温时有效抑制油品高温氧化，极端环境温度时齿轮也会得到很好的润滑保护；

优秀的抗腐防锈及分水特性，可保护设备不产生锈蚀。

## 技术规格

产品符合以下规格：

q/sh 303 551-2010 iso 12925 ansi/agma 9005-e02 aist 224 din 51517 part iii(clp)  
flender 规格 seb 181226 david brown s1.53 101e应用范围

适用于带有重载、冲击负荷以及在苛刻的环境温度下设备的润滑,如风力发电齿轮箱的润滑、塑料挤压机齿轮箱的齿轮润滑等；

广泛应用于造纸、钢铁、纺织、伐木以及水泥工业等设备的齿轮润滑保护。

## 典型数据(主要产品)

项目	ap		ap-l		ap-s	
iso粘度等级	220	320	220	320	220	320
运动粘度 ( 40 ) , mm <sup>2</sup> /s	221.0	316.0	219.2	322.4	216.5	306.3
粘度指数	97	98	126	127	153	153
倾点 ,	-12	-12	-30	-26	-46	-44
极压性能 ( timken ok值 ) , 磅	65	65	65	65	80	80
液相锈蚀 ( 合成海水 )	无锈	无锈	无锈	无锈	无锈	无锈
fzg抗微点蚀试验 ( fva nr.54 )						
失效等级	10	10	10	10	10	10
耐久试验	高级	高级	高级	高级	高级	高级

## 包装规格

16kg/塑桶，170kg/钢桶