

现货超耐热ABS 台湾奇美PA-777D

产品名称	现货超耐热ABS 台湾奇美PA-777D
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:耐高温ABS 产地:台湾奇美 证书齐全 规格:25KG/包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

ABS PA-777D 台湾奇美实业股份有限公司产品特性:超耐热性、中冲击强度用于发热家电外壳、乾发吹风筒、熨斗外壳、暖风机、汽车零配件如仪表板、水箱护罩等原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位物理性能 比重 --- ASTM D-792 1.06 23/23 熔体流动速率 220 × 10kg ASTM D-1238 6.0 g/10min机械性能 引张强度 --- ASTM D-638 440 kg/cm²引张强度 --- ASTM D-638 6240 lb/in²伸长率 --- ASTM D-638 15 %弯曲弹性率 --- ASTM D-790 2.5 × 104 kg/cm²弯曲弹性率 --- ASTM D-790 3.5 × 105 lb/in²弯曲强度 --- ASTM D-790 750 kg/cm²弯曲强度 --- ASTM D-790 10630 lb/in²洛氏硬度 --- ASTM D-785 115 RIZOD冲击强度 1/8" ASTM D-256 17 kg.cm/cmIZOD冲击强度 1/8" ASTM D-256 3.2 ft.lb/inIZOD冲击强度 1/4 " ASTM D-256 14 kg.cm/cmIZOD冲击强度 1/4 " ASTM D-256 2.6 ft.lb/in热性能 维卡软化点 --- ASTM D-1525 125 维卡软化点 --- ASTM D-1525 257 H热变形温度 --- ASTM D-648 115(239) 热变形温度 --- ASTM D-648 105(221) H燃烧性 File No. E56070 UL&C-UL --- 1/16"HB ---