

【洁牌】磨床切削液/乳化液/冷却液/拉丝油/润滑油过滤纸

产品名称	【洁牌】磨床切削液/乳化液/冷却液/拉丝油/润滑油过滤纸
公司名称	上海得洁过滤材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	滤料类型:无纺 适用对象:切削液, 乳化液等 用途:过滤
公司地址	上海市松江区洞泾镇茂盛路202弄1号858室
联系电话	86 021 69512460 13917633603

产品详情

滤料类型	无纺	适用对象	切削液, 乳化液等
用途	过滤	性能	其他
类型	多种	品牌	洁牌
吸附率	多种 (%)	抗压力	多种 (kgf)
密度	多种 (g/cm ³)	孔隙率	多种 (%)
磨损率	多种	硬度	多种
化学成分	多种	盐酸可溶率	多种 (%)

宽幅可按要求分割, 特殊规格可定做

滤纸特点:

- 1、抗拉强度大、变异系数小采用先进的成网工艺、成型加固, 使抗拉强力增强、稳定, 保持使用初始强力和使用强度一致。
- 2、过滤精度高、使用效率高采用聚酯纤维与聚高分子膜组合, 选用的过滤材料可以满足用户指定的精度要求。
- 3、滤材不被切削液腐蚀, 不改变切削液的化学性质, 能在 - 40 ~ 120 范围内正常使用。
- 4、选用的过滤材料可以承受过滤设备的机械作用力和温度影响, 用于切削液的过滤材料, 其湿态断裂强度不会降低。
- 5、要求过滤材料空隙率大, 过滤阻力小, 有较大的通过量, 同时要求容污能力强, 能提高过滤效率, 延长使用寿命, 减少滤材消耗, 降低过滤成本。

no 规格	厚度 (mm)	重量 (g/m ²)	纤维	透气度 (l/ m ² s)	保留粒子 (μ m)
dj-30	0.17-0.20	26-30	聚脂	3700	45-55
dj-n30	0.20-0.23	28-32	粘胶	3400	40-50
dj-40	0.25-0.27	36-40	聚脂	3000	35-48
dj-n40	0.26-0.28	38-42	粘胶	2700	30-45
dj-50	0.26-0.30	46-50	聚脂	2800	22-33
dj-n50	0.28-0.32	48-53	粘胶	2500	20-32
dj-60	0.29-0.33	56-60	聚脂	2600	18-25
dj-n60	0.30-0.35	58-63	粘胶	2100	15-23
dj-70	0.35-0.38	66-70	聚脂	2400	13-22
dj-n70	0.36-0.41	68-73	粘胶	1900	10-20

规格不同，价格不同，价格面议，请致电：021-69512460